

## CyberPower BR700ELCD gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,7 kVA 420 W 8 presa(e) AC

**Marchio :** CyberPower

**Codice prodotto:** BR700ELCD

**Nome del prodotto :** BR700ELCD

CyberPower BR700ELCD. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,7 kVA, Potenza in uscita: 420 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 8 presa(e) AC, Tipo di porta USB: USB tipo A. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Voltaggio della batteria: 230 V, Tempo di salvataggio minimo a pieno carico: 1,5 min. Fattore di forma: Desktop, Colore del prodotto: Nero, Materiale della scocca: Plastica. Larghezza: 166 mm, Profondità: 288 mm, Altezza: 118 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Numero di batterie	1
Potenza in uscita *	0,7 kVA	Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	1,5 min
Potenza in uscita *	420 W	Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico	9 min
Forma d'onda *	Sinusoidale	Tempo di ricarica	8 h
Tensione operativa in entrata (min) *	165 V	Cartuccia batterie sostitutiva	RBP0083
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V		
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz		
Tensione operativa di uscita (min)	220 V		
Tensione di uscita (max)	240 V		
frequenza output	50/60 Hz		
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓		
Valutazione sovraccarico energetico	150 J		
Tempo di risposta	4 ms		
Dissipazione del calore	71 BTU/h		
Filtro per rumore EMI/RFI	✓		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Fax, Modem, Rete, Telefono		
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Cortocircuito		
Allarmi sonori	✓		
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Guasto, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico		
Connettività		Design	
Tipo di uscita AC	Tipo F	Fattore di forma *	Desktop
Quantità prese AC	8 presa(e) AC	Materiale della scocca	Plastica
		Lunghezza cavo	1,5 m
		Colore del prodotto *	Nero
		Tipo di display	LED
		Indicatori LED	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
		Umidità	0 - 90%
		Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
		Dettagli tecnici	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	CE, EAC, RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	166 mm
		Profondità	288 mm
		Altezza	118 mm

Connettività		Dimensioni e peso	
Porta USB	✓	Peso	5,3 kg
Quantità porte USB 2.0	1	Larghezza imballo	158 mm
Tipo di porta USB	USB tipo A	Profondità imballo	325 mm
Porta modem (RJ-11)	2	Altezza imballo	230 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Peso dell'imballo	6,05 kg
Batteria		Dati logistici	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8504408590
Voltaggio della batteria	230 V	Altre caratteristiche	
		Numero di fasi	1



4712856270532



4712856270174

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.