

Beko BT3103IS asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 10 kg A+++ Bianco

Marchio : Beko

Codice prodotto: 7188288720

Nome del prodotto : BT3103IS

10 kg, A+++, 211 kWh/annum, 63 dB, Programmi - 15, Bianco, 47.5 kg
 Beko BT3103IS. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 10 kg, Classe di efficienza della condensazione: A, Programmi di asciugatura: Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Cura delicata, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix,.... Classe efficienza energetica: A+++, Consumo energetico annuo: 210,6 kWh, Fonte di calore: Elettrico. Tecnologie Beko (cura dei vestiti): Aquawave, OptiSense. Profondità: 672 mm, Larghezza: 598 mm, Altezza: 846 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Indicatore del tempo rimanente	✓
Tipo di carica *	Caricamento frontale	Allarme	✓
Sistema di asciugatura *	Pompa di calore	Protezione per i bambini	✓
Colore del prodotto *	Bianco	Piedini regolabili	✓
Cerniera porta	Destra	Spia saturazione filtro	✓
Stile della porta	Porta in vetro	Indicatore tanica piena	✓
Colore della porta	Nero, Trasparente	Wi-Fi comandato *	✗
Porte reversibili *	✓	Gestione energetica	
Tipo di controllo *	Manopola, Touch	Classe efficienza energetica *	A+++
Display incorporato *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A+++ a D
Tipo di display	LED	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Materiale cestello	Acciaio inox	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tecnologia Inverter	✓	Consumi (modalità spento)	1 W
Prestazione		Consumo energetico annuo *	210,6 kWh
Capacità cestello *	10 kg	Fonte di calore *	Elettrico
Classe di efficienza della condensazione *	A	Caratteristiche speciali	
Quantità programmi di asciugatura	15	Tecnologie Beko (cura dei vestiti)	Aquawave, OptiSense
Programmi di asciugatura *	Cotone, Delicati/Seta, Piumino/piumone, Eco, Cura delicata, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Mix, Outdoor/sport, Rapido, Refresh, Silent, Sintetico	Dimensioni e peso	
Ciclo *	220 min	Larghezza	598 mm
Emissione acustica *	63 dB	Profondità *	672 mm
		Altezza	846 mm
		Peso	47,5 kg

Prestazione		Dati su imballaggio	
Livello di asciugatura regolabile	✓	Larghezza imballo	660 mm
Ergonomia		Profondità imballo	700 mm
Luce interna cestello	✓	Altezza imballo	895 mm
		Peso dell'imballo	51 kg



8690842630422

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date