



APC BV800I-GR gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,8 kVA 450 W 4 presa(e) AC

Marchio : APC

Codice prodotto: BV800I-GR

Nome del prodotto : BV800I-GR


APC BV800I-GR. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,8 kVA, Potenza in uscita: 450 W. Tipo di uscita AC: Tipo F, Quantità prese AC: 4 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Capacità della batteria: 7 Ah, Voltaggio della batteria: 12 V. Fattore di forma: Compatta, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,52 m. Larghezza: 160 mm, Profondità: 305 mm, Altezza: 92 mm



Caratteristiche		Batteria	
Topologia UPS *	A linea interattiva	Tempo di ricarica	8 h
Potenza in uscita *	0,8 kVA	Partenza a freddo	✓
Potenza in uscita *	450 W		
Forma d'onda *	Sinusoidale		
Tensione operativa in entrata (min) *	170 V		
Tensione operativa in entrata (max) *	280 V		
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz		
frequenza output	50/60 Hz		
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✓		
Valutazione sovraccarico energetico	156 J		
Tempo di trasferimento (dalla modalità di linea alla modalità batteria)	6 ms		
Numero di fasi di ingresso	1		
Numero di fasi di uscita	1		
Emissione acustica	40 dB		
Protezione contro le sovratensioni	✓		
Allarmi sonori	✓		
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico		
Connettività		Design	
Tipo di uscita AC	Tipo F	Fattore di forma *	Compatta
Quantità prese AC	4 presa(e) AC	Lunghezza cavo	1,52 m
		Colore del prodotto *	Nero
		Indicatori LED	✓
		Certificazione	CE REACH
Batteria		Condizioni ambientali	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità della batteria	7 Ah	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Voltaggio della batteria	12 V	Altitudine di funzionamento	0 - 1968,3 m
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Certificati di conformità	RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	160 mm
		Profondità	305 mm
		Altezza	92 mm
		Peso	5,3 kg
		Larghezza imballo	373 mm
		Profondità imballo	143 mm
		Altezza imballo	237 mm
		Peso dell'imballo	5,6 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000
		Altre caratteristiche	
		Voltaggio di output nominale	230 V



0731304338369



731304338369

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.