

## Epson WorkForce AL-M400DN

**Marchio :** Epson

**Codice prodotto:** C11CC65011

**Nome del prodotto :** WorkForce AL-M400DN

- Affidabilità: Volume di stampa di 200.000 pagine
- Stampa veloce: Stampamonocromatica di 45 ppm
- Bassi costi di gestione: Stampa fronte/retro e bassi costi per pagina
- Risparmio di tempo: Tempo di espulsione della prima pagina: 5,5 sec.
- Epson iPrint<sup>2</sup>: Stampa da smartphone e PC tablet

WorkForce AL-M400DN

Epson WorkForce AL-M400DN. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 200000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 45 ppm, Stampa fronte/retro. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Prestazione	
A colori *	✗	Livello di potenza acustica (standby)	24,8 dB
Tecnologia di stampa *	Laser	<b>Design</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Display incorporato *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	45 ppm	Righe di testo	5 linee
Tempo di riscaldamento	18 s	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s	Consumo di energia durante la stampa *	454 W
<b>Caratteristiche</b>		Consumo energetico (max)	960 W
Ciclo massimo di funzionamento *	200000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	52 W
Colori di stampa *	Nero	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero di cartucce di stampa *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Lingue di descrizione della pagina *	Epson ESC/P2, Epson FX, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.6, PostScript 3	<b>Requisiti di sistema</b>	
Paese di origine	Cina	Sistema operativo Windows supportato	Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità totale in ingresso *	550 fogli	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Capacità di produzione totale *	250 fogli	<b>Condizioni ambientali</b>	
Vassoio multiuso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 32 °C
Capacità vassoio multifunzione	150 fogli	Intervallo di temperatura	20 - 40 °C
Numero massimo di vassoi di ingresso	3	Range di umidità di funzionamento	15 - 85%
Capacità massima di inserimento	2350 fogli	Umidità	15 - 85%
<b>Carta</b>			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5		

<b>Carta</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C6	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Dimensioni buste	C6, DL	<b>Dimensioni e peso</b>	
Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm	Larghezza	393 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Profondità	426 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 216 g/m <sup>2</sup>	Altezza	324 mm
<b>Connettività</b>		Peso	14 kg
Interfaccia standard	Parallelo, USB 2.0	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Larghezza imballo	455 mm
Rete pronta	✓	Profondità imballo	530 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza imballo	520 mm
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X	Peso dell'imballo	16,1 kg
<b>Prestazione</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
RAM installata *	128 MB	Cartuccia inclusa	✓
RAM massima supportata	1152 MB	Guida rapida	✓
Processore integrato	✓	CD software	✓
Frequenza del processore	600 MHz	Cavi inclusi	AC
Livello di pressione acustica (stampa)	55,9 dB	<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210
		Ampiezza del pallet	80 cm
		Lunghezza del pallet	120 cm
		Altezza del pallet	2,02 m
		Quantità per livello	2 pz
		Quantità per pallett	8 pz
		Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Altezza del pallet (UK)	2,02 m
		Quantità per strato di pallet (UK)	4 pz
		Quantità per pallet (UK)	16 pz
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Quantità per pacco	1 pz



4895093306254



8715946520940



4716022043753

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.