
LX-1350

SCHEDA TECNICA



Per questo prodotto non sono disponibili descrizioni. Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo referente Epson.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Numero di pin	9 pin
Numero di colonne	136 colonne

STAMPA

Velocità di stampa	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 caratteri/s, 12 cpi: 357 caratteri/s, Draft: 10 cpi: 260 caratteri/s, 12 cpi: 312 caratteri/s, NLQ: 10 cpi: 65 caratteri/s, 12 cpi: 78 caratteri/s
Codici a barre	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copie	4 + 1 originale
Risoluzione di stampa	240 x 144 dpi

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0 tipo A, Parallela bidirezionale, RS-232
------------	---

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti	Foglio singolo posteriore, Modulo continuo posteriore, Uscita carta posteriore
Formati carta	Fogli (a uno o più strati), Modulo continuo (a uno o più strati), Etichette (a uno o più strati), Carta in rotoli, Buste
Spessore carta Modulo continuo	0,065 mm - 0,39 mm
Spessore carta multicopia	0,14 mm - 0,39 mm
Spessore carta foglio singolo	0,065 mm - 0,14 mm

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	33 Watt, 1,1 Watt (in standby)
Voltaggio	CA 220 V - 240 V
Dimensioni	546 x 275 x 164 mm (LxPxA)
Peso	6,6 kg
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C, Archiviazione 5° C - 35° C
Sistemi operativi supportati	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP
Software incluso	Epson Status Monitor
MTBF (tempo medio intercorrente fra guasti)	10.000 Ore
Durata della testina di stampa	400 Milioni di impulsi/ago
Pressione sonora	In funzionamento: 53 dB (A)
Memoria	128 kB a corredo
Rendimento nastro	4000000 caratteri Nero Draft

ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	ESC/P, IBM PPDS
Buffer dati in input	128 KB

VARIE

Garanzia	24 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CD24301
Codice a barre	8715946540504
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	3 Pezzi

LX-1350

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Guida all'installazione
- Manuale di istruzioni (CD)
- Driver e altri programmi (CD)
- Software (CD)
- Documento di garanzia
- Cavo di alimentazione
- Nastro

MATERIALI DI CONSUMO

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015642)

OPZIONI

- Supporto per carta in rotoli da 8,5"(21. C12C811141