

# LQ-2090II

## SCHEDA TECNICA



Stampante a 24 aghi e 136 colonne, veloce e altamente affidabile con bassissimi costi di gestione.

La stampante ad aghi LQ-2090II è ad alta capacità e progettata per garantire una stampa rapida e affidabile. Acquista il nostro modello più recente di stampante ad aghi, ora dotato della certificazione Energy Star, che assicura un TCO incredibilmente ridotto.

### Stampa ad alta velocità

Con una velocità di stampa in modalità USD (Ultra Speed Draft) di 550 cps (10 cpi), LQ-2090II fa davvero la differenza nella stampa in grandi volumi di documenti, quali inventari di magazzino e fatture o documenti di trasporto.

### Maggiore affidabilità

La tecnologia ad aghi di Epson è già collaudata e molto affidabile. Grazie ad essa, la nuova stampante consente di migliorare del 25% il tempo medio di funzionamento senza errori, pari a 25.000 ore, ed è ideale per essere installata in ambienti difficili o in luoghi in cui la manutenzione regolare risulta piuttosto complessa.

### Materiali di consumo identici

Questa stampante utilizza gli stessi nastri dei modelli esistenti, pertanto puoi eseguire l'aggiornamento dell'hardware e continuare a usare le forniture di nastro di cui disponi.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Stampa ad alta velocità**  
Velocità in modalità USD di 550 cps (10 cpi)
- **Maggiore affidabilità**  
Intervallo medio di funzionamento senza errori pari a 25.000 ore
- **Stampa versatile**  
Stampante a 24 aghi, 136 colonne
- **Maggiore numero di copie**  
Originale più sei copie
- **Materiali di consumo identici**  
Utilizza gli stessi nastri dei modelli esistenti

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Metodo di stampa	A impatto a matrice di punti
Numero di pin	24 pin
Numero di colonne	136 colonne
Aghi	24 aghi

### STAMPA

Velocità di stampa	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 caratteri/s, Bozze rapide: 10 cpi: 487 caratteri/s, Bozza: 10 cpi: 366 caratteri/s, LQ: 10 cpi: 121 caratteri/s
Codici a barre	Codice 128, Codice 39, EAN-13, EAN-8, Interlacciato 2 di 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Copie	6 + 1 originale

### CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB Hi-Speed - Compatibile con la specifica USB 2.0, Parallela
------------	--

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Alimentazione documenti	Foglio singolo anteriore e posteriore, Modulo continuo anteriore e posteriore, Uscita carta posteriore
Formati carta	Fogli (a uno o più strati), Modulo continuo (a uno o più strati), Etichette (a uno o più strati), Buste, Cartone
Spessore carta Modulo continuo	0,12 mm - 0,46 mm
Spessore supporto etichetta	0,16 mm - 0,19 mm
Spessore carta multicopia	0,12 mm - 0,46 mm
Spessore carta foglio singolo	0,065 mm - 0,14 mm

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	49 Watt
Dimensioni	612 x 375 x 177 mm (LxPxA)
Peso	9,4 kg
Temperatura	Funzionamento 5° C - 35° C
Umidità	Funzionamento 10% - 80%
Sistemi operativi supportati	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 o versioni successive
MTBF (tempo medio intercorrente fra guasti)	25.000 Ore
Durata della testina di stampa	400 Milioni di impulsi/ago
Pressione sonora	In funzionamento:55 dB (A)
Livello di rumore	Funzionamento (rotolo):55 dB (A)

### ALTRE CARATTERISTICHE

Buffer dati in input	128 KB
----------------------	--------

### VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) Possibilità di contratti opzionali
----------	---

LQ-2090II

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Manuale di istruzioni
- Driver e altri programmi
- Nastro
- Cavo di alimentazione

---

## MATERIALI DI CONSUMO

---

- Nastro Nero C13S015336

---

## OPZIONI

---

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II  
C12C933791
- Supporto per carta in rotoli da 8.5"(21).  
C12C811141

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11CF40401
Codice a barre	8715946649870
Paese di origine	Indonesia
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi

---