

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto:
C11CG68401BB

Nome del prodotto :
WorkForce Pro WF-C8690DTWF

- Vantaggi della stampa in A3: Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- Rispetto dell'ambiente: Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- Risparmio sui costi: Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- Risparmio di tempo: Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro in automatico
- Ideale per l'ufficio: Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro

WorkForce Pro WF-C8690DTWF

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Personalizzate dei supporti di lunghezza	330 - 1200 mm
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m ²
Stampa *	Stampa a colori	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Stampa fronte/retro *	✓	Peso supporti fronte/retro	64 - 150 g/m ²
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Connettività	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	24 ppm	Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ppm	Quantità porte USB 2.0	2
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	45 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	45 ipm (pollice al minuto)	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	16 ppm	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero	11 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori	11 ppm	Near Field Communication (NFC)	✓
		Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
		Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP
		Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP

Velocità di stampa		Collegamento in rete	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	Metodi di stampa di rete	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Copia		Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Copia duplex *	✓	Prestazione	
Copia *	Copia a colori	Letttore di schede integrato	✗
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Dimensione massima della copia	A3	Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB
Massimo numero di copie	999 copie	Design	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Colore del prodotto *	Bianco
Scansione		Posizionamento di mercato *	Business
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Scansione *	Scansione a colori	Tipologia display	LCD
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Dimensioni schermo	12,7 cm (5")
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Touch screen	✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipo di controllo	Touch
Scansione a	Cloud	Display a colori	✓
Velocità di scan Duplex (a colori)	45 ppm	Gestione energetica	
Velocità di scansione duplex (nero)	45 ppm	Consumo di energia durante la copia	39 W
Velocità di scansione (nero)	25 pollice/min	Consumo energetico (pronta all'uso)	18 W
Velocità di scansione (a colori)	25 pollice/min	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Formati testo supportati	PDF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Fax		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Fax duplex	✓	Requisiti di sistema	
Fax *	Fax a colori	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Linux supportato	✓
Memoria fax	550 pagine	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Memoria fax	6 MB	Sistema operativo mobile supportato	Android 4.0
Rilevazione automatica	✓	Sostenibilità	
Composizione veloce	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000	Dimensioni e peso	
Inoltro fax	✓	Larghezza	613 mm
Inoltro fax a	PC	Profondità	755 mm
Invio fax ritardato	✓	Altezza	620 mm
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Peso	57,4 kg
Caratteristiche		Dati su imballaggio	
Ciclo de lavoro	500 - 5000 pagine per mese	Larghezza imballo	690 mm
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese	Profondità imballo	780 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Altezza imballo	1130 mm
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	Peso dell'imballo	76,4 kg
Paese di origine	Indonesia	Quantità per pacco	1 pz
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	3		
Capacità totale in ingresso *	835 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	85 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		

Capacità di ingresso e uscita		Contenuto dell'imballo	
Numero massimo di vassoi di ingresso	5	Cavi inclusi	AC
Capacità massima di inserimento	1835 fogli	Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
Carta		Dati logistici	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata	Ampiezza del pallet	80 cm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Lunghezza del pallet	120 cm
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6	Altezza del pallet	100 cm
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media)	Quantità per livello	1 pz
Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL	Quantità per pallett	1 pz
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18 cm	Larghezza del pallet (UK)	100 cm
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 127 mm	Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Altezza del pallet (UK)	100 cm
		Quantità per strato di pallet (UK)	1 pz
		Quantità per pallet (UK)	1 pz
Altre caratteristiche			
Metodo di stampa	Epson PrecisionCore Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2		
Sistema operativo compatibile			
Macchia d'inchiostro	4,6		
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour		
Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6		
Emissione acustica	51 dB		
Documentazione su CD	✓		



8715946654461

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date