

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
WorkForce Pro

Codice prodotto:
C11CG68401BR

Nome del prodotto :
WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

- Vantaggi della stampa in A3: Possibilità di stampare internamente volantini, bozze di brochure, fogli di calcolo e molto altro
- Rispetto dell'ambiente: Consumi energetici e impatto ambientale ridotti al minimo
- Risparmio sui costi: Ulteriore riduzione dei costi grazie alla minore frequenza di sostituzione dei materiali di consumo
- Risparmio di tempo: Stampa, scansione, copia e fax fronte/retro in automatico
- Ideale per l'ufficio: Inchiostri a pigmenti DuraBrite Pro

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco



Velocità di stampa

Stampa fronte/retro	Auto
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro
Stampa *	Stampa a colori
Stampa fronte/retro *	✓
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	24 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ppm
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	45 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	45 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	16 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero	11 ppm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori	11 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s

Carta

Personalizzate dei supporti di lunghezza	330 - 1200 mm
Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Peso supporti fronte/retro	64 - 150 g/m ²

Connettività

Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili
Stampa diretta *	✓
Porta USB	✓
Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Quantità porte USB 2.0	2
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Collegamento in rete

Wi-Fi *	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Near Field Communication (NFC)	✓
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP/IP
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP/IP
Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping

Copia		Collegamento in rete	
Copia duplex *	✓	Metodi di stampa di rete	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Copia *	Copia a colori	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI		
Dimensione massima della copia	A3		
Massimo numero di copie	999 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		
Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	Letto di schede integrato	✗
Scansione *	Scansione a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Livello di potenza acustica (stampa)	6,8 dB
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI		
Tecnologia scansione	CIS		
Scansione a	Cloud		
velocità di scan Duplex (a colori)	45 ppm		
velocità di scansione duplex (nero)	45 ppm		
velocità di scansione (nero)	25 pollice/min		
Velocità di scansione (a colori)	25 pollice/min		
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF		
Fax		Design	
Fax duplex	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Fax *	Fax a colori	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Display incorporato *	✓
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Tipologia display	LCD
Memoria fax	550 pagine	Dimensioni schermo	12,7 cm (5")
Memoria fax	6 MB	Touch screen	✓
Rilezione automatica	✓	Tipo di controllo	Touch
Composizione veloce	✓	Display a colori	✓
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000		
Inoltro fax	✓		
Inoltro fax a	PC		
Invio fax ritardato	✓		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo de lavoro	500 - 5000 pagine per mese	Consumo di energia durante la copia	39 W
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	18 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta	Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Lingue di descrizione della pagina	PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Paese di origine	Indonesia	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana
Capacità di ingresso e uscita		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Numero totale di vassoi di ingresso *	3		
Capacità totale in ingresso *	750 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	85 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	50 fogli		
Numero massimo di vassoi di ingresso	5		
Capacità massima di inserimento	1835 fogli		
Carta		Requisiti di sistema	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
		Sistema operativo mobile supportato	Android 4.0
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	613 mm
		Profondità	755 mm
		Altezza	1198 mm
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	720 mm
		Profondità imballo	720 mm
		Altezza imballo	1820 mm
		Peso dell'imballo	112 kg
		Quantità per pacco	1 pz
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Manuale dell'utente	✓
		Cavo alimentazione incluso	✓

Carta		Contenuto dell'imballo	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Foglio d'arte, Carta intestata	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Guida d'installazione rapida	✓
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6	Dati logistici	
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Dimensioni buste	10, C4, C5, C6, DL	Ampiezza del pallet	80 cm
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25	Lunghezza del pallet	120 cm
Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 127 mm	Altezza del pallet	100 cm
		Quantità per livello	1 pz
		Quantità per pallett	1 pz
		Larghezza del pallet (UK)	100 cm
		Lunghezza del pallet (UK)	120 cm
		Altezza del pallet (UK)	100 cm
		Quantità per strato di pallet (UK)	1 pz
		Quantità per pallet (UK)	1 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
			Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2
		Sistema operativo compatibile	
		Macchia d'inchiostro	4,6
		Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
		Protocolli di rete supportati	TCP/IPv4, TCP/IPv6
		Emissione acustica	51 dB
		Documentazione su CD	✓



8715946654485

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date