

## Epson SureColor SC-P7500

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
SureColor

**Codice prodotto:**  
C11CH12301A0

**Nome del prodotto :**  
SureColor SC-P7500

- Output di qualità (fino a 24 pollici): Set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12, con tecnologia K3
  - Produttività: Velocità di produzione eccezionali
  - Affidabilità: Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) e protezione dalla polvere
  - Facilità di utilizzo: Pannello LCD touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
  - Precisione nella resa dei colori: Ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99%<sup>1</sup>
- SureColor SC-P7500



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Prestazione</b>	
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour	Display incorporato *	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Tipologia display	LCD
A colori *	✓	Display a colori	✓
Risoluzione massima *	1200 x 2400 DPI	Tipo di controllo	Touch
Lingue di descrizione della pagina *	ESC/P-R	RAM installata	2048 MB
Colori di stampa *	Nero per foto, Nero opaco, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Magenta vivido, Magenta chiaro vivido, Viola, Arancione, Verde, Grigio, Grigio chiaro	Livello di pressione acustica (stampa)	49,5 dB
Stampa senza bordi	✓	Paese di origine	Cina
Volume di stampa cartuccia	700 ml	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Carta</b>		Alimentazione	85 W
Dimensioni massime di stampa *	A1 (594 x 841 mm)	Consumi (modalità stand-by)	3,4 W
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A1, A2, A3, A3+, A3++, A4	Consumi	85 W
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B2, B3, B4	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Spessore	0.08 - 1.5 mm	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Larghezza massima bobina	61 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Larghezza di stampa senza bordi	10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 20"	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Connettività</b>		Larghezza	1401 mm
Wi-Fi *	✗	Profondità	667 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	1218 mm
Porta USB *	✗	Peso	121,7 kg
Connettore USB	USB tipo A	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Larghezza imballo	790 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Profondità imballo	1490 mm
Quantità porte RJ-45	1	Altezza imballo	1180 mm
<b>Prestazione</b>		Peso dell'imballo	170 kg
Colore del prodotto *	Nero, Grigio	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Touch screen	✓
		Macchia d'inchiostro	3,5
		<b>Dati logistici</b>	
		Quantità per pacco	1 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433210



8715946679389

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date