

## Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
WorkForce Pro

**Codice prodotto:** C11CH60401

**Nome del prodotto :**  
WorkForce Pro WF-C878RDWF

- Elevata affidabilità: Con poche parti mobili e minime necessità di interventi, aumenta il tempo di attività della stampante
- Elevato rendimento della stampa: Stampa fino a 20.000 pagine senza sostituire i materiali di consumo<sup>1</sup>
- Consumi energetici ridotti: La tecnologia a freddo di Epson non utilizza il calore, consentendo così di ridurre i consumi energetici
- Epson Remote Services: Diagnosi avanzata basata sul cloud per stampanti e multifunzione Epson.

WorkForce Pro WF-C878RDWF

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità documenti	50 fogli
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Numero massimo di vassoi di ingresso	4
Stampa *	Stampa a colori	Capacità massima di inserimento	1835 fogli
Stampa fronte/retro *	✓	<b>Carta</b>	
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3)	13 ppm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta spessa
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3)	13 ppm		Buste, Carta lucida, Biglietti di auguri, Etichette, Legale, Carta normale, Carta riciclata
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)	Tensione di ingresso AC	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ppm	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4, C5, C6
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	17 ppm	Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Tabloid (formato media)
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Dimensioni buste	C4, C5, C6
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	45 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	45 ipm (pollice al minuto)	Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 127 mm
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	17 ppm	Personalizzate dei supporti di lunghezza	330 - 1200 mm
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	16 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) in nero	11 ppm	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A3) a colori	11 ppm	<b>Connettività</b>	
		Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili
		Stampa diretta *	✓
		Porta USB	✓
		Connettore USB	USB di tipo B

<b>Velocità di stampa</b>		<b>Connettività</b>	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,5 s	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa sicura	✓	Wi-Fi *	✓
Stampa senza bordi	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
<b>Copia</b>		Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Copia duplex *	✓	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Modo copia duplex	Auto	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Risoluzione di copia massima *	600 x 1200 DPI	Protocolli di gestione	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Dimensione massima della copia	A3	Protocollo Email	IMAP, POP3, SMTP
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	21 cpm	Caratteristiche sicurezza	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Massimo numero di copie	999 copie	Metodi di stampa di rete	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
<b>Scansione</b>		<b>Prestazione</b>	
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB
Modalità di scansione duplex	Auto	Livello di potenza acustica (stampa)	6,6 dB
Scansione *	Scansione a colori	Livello di potenza acustica (standby)	0,66 dB
Risoluzione di scansione ottica *	600 x 600 DPI	<b>Design</b>	
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Tecnologia scansione	CIS	Posizionamento di mercato *	Business
Scansione a	Cloud	Display incorporato *	✓
Velocità di scansione (a colori)	25 ppm	Tipologia display	LCD
velocità di scansione (nero)	25 ppm	Dimensioni schermo	12,7 cm (5")
veocità di scan Duplex (a colori)	45 ppm	Touch screen	✓
velocità di scansione duplex (nero)	45 ppm	Display a colori	✓
velocità di scansione (nero)	25 pollice/min	<b>Gestione energetica</b>	
Velocità di scansione (a colori)	25 pollice/min	Consumo di energia durante la copia	42 W
Formati immagini supportati	JPEG, TIFF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,21 kWh/settimana
Formati testo supportati	PDF	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
<b>Fax</b>		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Fax duplex	✓		
Fax *	Fax a colori		
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina		
Velocità modem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	550 pagine		
Memoria fax	6 MB		
Riselezione automatica	✓		
Composizione veloce	✓		
Velocità di composizione fax, max. numeri	2000		
Inoltro fax	✓		
Inoltro fax a	E-mail, Cartella, PC		
Invio fax ritardato	✓		
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓		
Identificatore di chiamata	✓		
<b>Caratteristiche</b>			
Ciclo de lavoro	2000 - 10000 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	75000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione		
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Giallo, Magenta		
Lingue di descrizione della pagina	PCL 6, PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3		

Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Paese di origine	Indonesia		
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>			
Numero totale di vassoi di ingresso *	4		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	250 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	335 fogli		
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli		
Vassoio multiuso	✓		
Capacità vassoio multifunzione	85 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Sistema operativo Linux supportato	✓
		Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2
<b>Dimensioni e peso</b>			
Larghezza			621 mm
Profondità			652 mm
Altezza			641 mm
Peso			63,4 kg
<b>Dati su imballaggio</b>			
Larghezza imballo			730 mm
Profondità imballo			845 mm
Altezza imballo			990 mm
Peso dell'imballo			80,4 kg
Quantità per pacco			1 pz
<b>Contenuto dell'imballo</b>			
Cartuccia inclusa			✓
Cavi inclusi			AC
Manuale dell'utente			✓
Scheda di garanzia			✓

#### Altre caratteristiche

Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
Tecnologia di stampa del colore	PrecisionCore™ Print Head
Rete pronta	✓
Sistema operativo compatibile	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition/Professional/Professional X64/Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2
Macchia d'inchiostro	4,6
Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Altri protocolli di rete supportati	NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Protocolli di rete supportati	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Emissione acustica	51 dB



8715946672878

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date