

Epson EcoTank ET-16600

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CH72401

Nome del prodotto : EcoTank
ET-16600



- Velocità di stampa e scansione ultraveloci: Fino a 25 ipm
- Bassissimo costo per pagina: Sistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- Progettato per l'ufficio: Multifunzione A3+, 2 vassoi frontali A3 da 250 fogli, ADF A3 da 50 fogli

EcoTank ET-16600

Epson EcoTank ET-16600. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Capacità documenti	50 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Carta	
Stampa fronte/retro *	✓	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
Risoluzione massima *	4800 x 2400 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	32 ppm	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni buste	10, DL
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ipm (pollice al minuto)	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Porta USB	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11,5 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	6 ipm (pollice al minuto)	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	9 ppm	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	8,5 s	Prestazione	
Stampa senza bordi	✓	Letttore di schede integrato	✗
Copia		Design	
Copia duplex *	✓	Colore del prodotto *	Nero
Modo copia duplex	Auto	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Copia *	Copia a colori	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓

Scansione		Gestione energetica	
Scansione fronte/retro *	✓	Consumo di energia durante la copia	19 W
Modalità di scansione duplex	Auto	Consumo energetico (pronta all'uso)	8,9 W
Scansione *	Scansione a colori	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tecnologia scansione	CIS	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,13 kWh/settimana
Scansione a	Cloud	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Velocità di scansione (a colori)	9 ppm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
velocità di scansione (nero)	26 ppm	Requisiti di sistema	
veocità di scan Duplex (a colori)	6 ppm	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
velocità di scansione duplex (nero)	11,5 ppm	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
velocità di scansione (nero)	26 pollice/min	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Velocità di scansione (a colori)	9 pollice/min	Dimensioni e peso	
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Larghezza	515 mm
Formati testo supportati	PDF	Profondità	500 mm
Fax		Altezza	350 mm
Fax duplex	✓	Peso	20,7 kg
Fax *	Fax a colori	Dati su imballaggio	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Larghezza imballo	558 mm
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Profondità imballo	590 mm
Memoria fax	550 pagine	Altezza imballo	440 mm
Memoria fax	6 MB	Peso dell'imballo	24,4 kg
Riselezione automatica	✓	Quantità per pacco	1 pz
Composizione veloce	✓	Contenuto dell'imballo	
Velocità di composizione fax, max. numeri	200	Cartuccia inclusa	✓
Inoltro fax	✓	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
Inoltro fax a	E-mail, Cartella, PC	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Cavi inclusi	AC
Caratteristiche		Manuale dell'utente	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Dati logistici	
Colori di stampa *	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Paese di origine	Indonesia	Quantità per pallett	8 pz
Cartucce di sostituzione	T542120-S, T542320-S, T542220-S, T542520-S, T542420-S	Quantità per pallet (UK)	8 pz
Capacità di ingresso e uscita		Altre caratteristiche	
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
Capacità totale in ingresso *	550 fogli	Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Macchia d'inchiostro	3,8
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Polling fax supportato	✓
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 256 nozzles per colour



8715946667836

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date