

Epson EcoTank ET-5850

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ29401

Nome del prodotto : EcoTank
ET-5850



- Velocità di stampa e scansione ultraveloci: 25 ipm
- Bassissimo costo per pagina: Sistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- Progettato per l'ufficio: 2 vassoi anteriori A4 da 250 fogli, alimentazione posteriore da 50 fogli, ADF A4 da 50 fogli

EcoTank ET-5850

Epson EcoTank ET-5850. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità documenti	50 fogli
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Carta	
Stampa *	Stampa a colori	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	32 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	32 ppm	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4, C6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	25 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	25 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	6 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	21 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	21 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6 s	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	Letto di schede integrato	✗
Modo copia duplex	Auto	Design	
Copia *	Copia a colori	Colore del prodotto *	Nero
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
Modalità di scansione duplex	Auto	Tipologia display	LCD
		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓

Scansione		Gestione energetica	
Scansione *	Scansione a colori	Consumo di energia durante la copia	19 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo energetico (pronta all'uso)	9,1 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Scansione a	Cloud	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità di scansione (a colori)	9 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
velocità di scansione (nero)	27,5 ppm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
veocità di scan Duplex (a colori)	6 ppm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
velocità di scansione duplex (nero)	11 ppm	Requisiti di sistema	
velocità di scansione (nero)	27,5 pollice/min	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP	
Velocità di scansione (a colori)	9 pollice/min	Sistema operativo Windows supportato	
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Compatibilità sistema operativo Mac	
Formati testo supportati	PDF	Mac OS X 10.6 Snow Leopard	
Fax		Sistemi operativi server supportati	
Fax duplex	✓	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003	
Fax *	Fax a colori	Dimensioni e peso	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Larghezza	425 mm
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Profondità	500 mm
Memoria fax	550 pagine	Altezza	350 mm
Memoria fax	6 MB	Peso	17,8 kg
Riselezione automatica	✓	Dati su imballaggio	
Composizione veloce	✓	Larghezza imballo	560 mm
Velocità di composizione fax, max. numeri	200	Profondità imballo	500 mm
Inoltro fax	✓	Altezza imballo	440 mm
Inoltro fax a	E-mail, PC	Peso dell'imballo	21,1 kg
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Peso dell'imballo	21,1 kg
Caratteristiche		Quantità per pacco	1 pz
Numero di cartucce di stampa *	4	Contenuto dell'imballo	
Colori di stampa *	Nero	Cartuccia inclusa	✓
Paese di origine	Indonesia	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
Cartucce di sostituzione	T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine
Capacità di ingresso e uscita		Cavi inclusi	AC
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Dati logistici	
Capacità totale in ingresso *	550 fogli	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Quantità per pallett	8 pz
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Quantità per pallet (UK)	16 pz
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Altre caratteristiche	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
		Macchia d'inchiostro	3,8
		Polling fax supportato	✓
		Bocchetta testina di stampa	800 nozzles black, 800 nozzles per colour



8715946677224

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date