

Epson EcoTank ET-5800

Marchio : Epson

Famiglia del prodotto:
EcoTank

Codice prodotto: C11CJ30401

Nome del prodotto : EcoTank
ET-5800

- Velocità di stampa e scansione ultraveloci: Fino a 25 ipm
- Bassissimo costo per pagina: Sistema di serbatoio di inchiostro conveniente
- Serbatoio di inchiostro anteriore facile da usare: Flaconi di inchiostro migliorati per semplificare ulteriormente la ricarica
- Connettività e stampa da mobile: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e app di stampa da mobile gratuite²
- Progettato per l'ufficio: 2 vassoi anteriori A4 da 250 fogli, alimentazione posteriore da 50 fogli, ADF A4 da 50 fogli

EcoTank ET-5800

Epson EcoTank ET-5800. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 22 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Capacità documenti	50 fogli
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Carta	
Stampa *	Stampa a colori	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Stampa fronte/retro *	✓	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste
Risoluzione massima *	4800 x 2400 DPI	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	32 ppm	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5, B6
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4, C6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni buste	10, C4, C6, DL
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	25 ppm	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 255 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	12 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	16 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono	11 ipm (pollice al minuto)	Collegamento in rete	
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori	6 ipm (pollice al minuto)	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero	16 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori	9 ppm	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	9,5 s	Tecnologia di stampa mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	Letture di schede integrato	✗
Modo copia duplex	Auto	Design	
Copia *	Copia a colori	Colore del prodotto *	Nero
Scansione		Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione fronte/retro *	✓	Display incorporato *	✓
		Tipologia display	LCD
		Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
		Touch screen	✓
		Tipo di controllo	Touch

Scansione		Design	
Modalità di scansione duplex	Auto	Display a colori	✓
Scansione *	Scansione a colori	Gestione energetica	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Consumo di energia durante la copia	19 W
Tecnologia scansione	CIS	Consumo energetico (pronta all'uso)	8,3 W
Scansione a	Cloud	Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Velocità di scansione (a colori)	26 ppm	Consumi (modalità spento)	0,2 W
velocità di scansione (nero)	9 ppm	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,13 kWh/settimana
veocità di scan Duplex (a colori)	6 ppm	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
velocità di scansione duplex (nero)	11 ppm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
velocità di scansione (nero)	26 pollice/min	Requisiti di sistema	
Velocità di scansione (a colori)	9 pollice/min		
Formati immagini supportati	BMP, JPEG, TIFF, PNG		
Formati testo supportati	PDF		
Fax			
Fax duplex	✓		
Fax *	Fax a colori	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Memoria fax	550 pagine	Dimensioni e peso	
Memoria fax	6 MB	Larghezza	425 mm
Riselezione automatica	✓	Profondità	500 mm
Composizione veloce	✓	Altezza	350 mm
Velocità di composizione fax, max. numeri	200	Peso	17,5 kg
Inoltro fax	✓	Dati su imballaggio	
Inoltro fax a	E-mail, PC	Larghezza imballo	560 mm
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Profondità imballo	500 mm
Caratteristiche		Altezza imballo	440 mm
Numero di cartucce di stampa *	4	Peso dell'imballo	21 kg
Colori di stampa *	Nero	Quantità per pacco	1 pz
Paese di origine	Indonesia	Contenuto dell'imballo	
Cartucce di sostituzione	T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S	Cartuccia inclusa	✓
Capacità di ingresso e uscita		Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
Numero totale di vassoi di ingresso *	3	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine
Capacità totale in ingresso *	550 fogli	Cavi inclusi	AC
Capacità di produzione totale *	125 fogli	Dati logistici	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	250 fogli	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Quantità per pallett	8 pz
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Quantità per pallet (UK)	16 pz
		Altre caratteristiche	
		Metodo di stampa	Epson PrecisionCore
		Sistema operativo compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
		Macchia d'inchiostro	3,8

Altre caratteristiche

Polling fax supportato



Bocchetta testina di stampa

800 nozzles black, 256 nozzles per colour



8715946677231

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date