

i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Un dock da ufficio USB-C ad alte prestazioni che supporta fino a 3 monitor esterni 4K. Il dock è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4/5. Naturalmente, supporta la ricarica del laptop o del tablet, fino a 100 W. Il protocollo DP 1.4 DSC integrato di ultima generazione supporta anche la risoluzione 5K/60 Hz, apprezzabile da grafici professionisti, analisti di dati, montatori cinematografici o appassionati di video ad alta definizione. Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasmissione video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su tutti i monitor collegati.

- Collega fino a tre monitor 4K esterni
- Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz (quando collegato a un singolo monitor 1440p)
- Alimentazione: fino a 100 W
- 2x HDMI, 1x DisplayPort
- 3x USB 3.2 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps) e 2x USB 2.0 consentono di collegare facilmente dispositivi USB e periferiche.
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connessione affidabile, robusta e ad alta velocità
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington offre protezione antifurto, soprattutto in uffici condivisi o aree pubbliche
- L'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energetico
- La docking station supporta un supporto VESA per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor compatibile con VESA
- Supporta Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS e Linux

NOTA: caricabatterie USB-C da 100 W incluso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1 cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (100 cm)
- Tecnologia docking station: [USB-C \(MST\)](#) + USB-C PD
- Alimentazione: fino a 100 W
- Consumo energetico interno: 5-10 W
- Porte video: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4
- **Risoluzioni:**
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitor – 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitor – 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 1 monitor – 1x DP → fino a 4K/60Hz o 1440p/165Hz
 - 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 4K/30Hz*
 - 2 monitor – 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 4K/30Hz*
 - 3 monitor – 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → fino a 3x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
 - 1 monitor – 1x HDMI → fino a 4K/60Hz o 1440p/144Hz
 - 1 monitor – 1x DP → fino a 5K/60Hz o 4K/120Hz o 1440p/240Hz
 - 2 monitor – 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz* o 1440p/144Hz*
 - 3 monitor – 1x HDMI + 1x HDMI + 1x DP → fino a 3x 4K/30Hz*
- 1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen. 2 (10 Gbps) + PD (alimentazione)
- 3 porte USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1 porta audio combinata da 3,5 mm
- Indicatore LED
- Interruttore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Clonazione indirizzo MAC: Sì (tramite il software [i-tec Docker Pro](#))
- Supporto per lucchetto Kensington
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS*, Android*, iPadOS*, ChromeOS, Linux.
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 31,2 mm

- Peso del prodotto: 340 g

CARICABATTERIE USB-C DA 100 W:

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100 W per alimentare laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi dotati di porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso CA 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2,3 A
- Potenza di uscita (max.): 100 W
- Efficienza: superiore all'86
- Tensione di uscita USB-C: CC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Corrente in uscita USB-C: max. 5 A
- Protezione da sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0 °C – 40 °C
- Umidità relativa: 10 % – 100 %

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 e 5 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3,4 e 5 libero con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con USB-C o USB4 libero con supporto "DisplayPort Alternate Mode o Thunderbolt™ 3,4 e 5.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta Multi Stream Transport (MST), quindi entrambi i monitor collegati riprodurranno la stessa immagine quando utilizzati con questo sistema. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasmissione video multi-schermo né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando collegati a un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo riprodotto. (Non valido per dispositivi Android con DEX ed estensione Easy Projection).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31TRIVIDPRO100W	i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

C31TRIVIDPRO100WUK

EAN: 8595611707476

i-tec USB-C DP Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W

EAN: 8595611707483

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux

Altre caratteristiche

Materiale ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA) 113 × 113 × 31,2 mm
Peso prodotto (senza imballo) 340 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni
Supporto tecnico A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale
- Caricatore USB-C 100 W
- Cavo di alimentazione

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 02/07/2025 13:38:14