

Stampante a colori Xerox® C410

xerox™



Il lavoro non si ferma mai, e la vostra stampante deve fare altrettanto.

VELOCITÀ DI STAMPA (MASSIMA)	
Velocità solo fronte ¹	A colori: fino a 42/40 ppm A4/Letter; In bianco e nero: fino a 42/40 ppm A4/Letter
Velocità fronte/retro ¹	A colori: fino a 21/20 ppm A4/Letter; In bianco e nero: fino a 21/20 ppm A4/Letter
Ciclo di funzionamento mensile ² (fino a): Pagine al mese	125.000
Volume di stampa mensile medio consigliato (fino a): Pagine al mese	10.000
Processore/Memoria/Archiviazione Velocità di clock/Core Memoria/Archiviazione	Processore Dual Core 1 GHz 1 GB di RAM 8 GB di eMMC/ Opzionale: HDD 500+ GB
Connettività Connettività del dispositivo	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo A), USB Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet/ Opzionale: Adattatore di rete wireless (802.11 b/g/n/ac)
Tecnologia di imaging	Laser a colori
STAMPA	
Risoluzione di stampa (fino a):	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800
Tempo di uscita prima stampa (velocità massima):	Minimo 6,4 secondi a colori/6,1 secondi in bianco e nero
Linguaggi di descrizione di pagina	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Funzioni di stampa	Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa dell'ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart
FUNZIONI PER LA MOBILITÀ E IL CLOUD	
Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct ^{o3}
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud	Opzionale: Xerox Workplace Cloud e Suite è la piattaforma completa di gestione della stampa che offre sicurezza, controllo dei costi e mobilità, garantendo la massima produttività del flusso di lavoro agli operatori in ufficio e ibridi. Disponibile nella versione in locale (Workplace Suite) o su cloud (Workplace Cloud), offre il massimo della flessibilità consentendo ai team IT di concentrarsi sulle priorità aziendali chiave. (Per abilitare modelli selezionati potrebbero essere necessarie ulteriori apparecchiature opzionali.)
Connettività cloud	Sì (tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience)

Stampante a colori Xerox® C410

CARATTERISTICHE DELLA FUNZIONE DI STAMPA	
Tempo di uscita prima stampa – A colori (minimo):	6,4 secondi
Tempo di uscita prima stampa – B/N (minimo):	6,1 secondi
Risoluzione (fino a):	1200 x 1200 dpi, qualità del colore 4800
Linguaggi di descrizione di pagina	Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, Emulazione PDF v1.7, Direct Image
Margine pagina non stampabile	Stampa: 4,2 mm da ciascun bordo
Stampa da USB	Si. Documenti: PDF, HTML, XPS, formati file Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Immagini: .dcm, .gif, JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipi di driver di stampa/Sistemi operativi	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Stampa universale Microsoft. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitate la pagina Driver e Download e specificate il vostro dispositivo su www.support.xerox.com/it-it .
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Capacità font	PCL6, 89 font scalabili, 2 a mappa di bit Emulazione PS, 158 font scalabili
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Gestione del dispositivo	App Xerox® Easy Assist, Pannello operatore remoto, Server Web incorporato Xerox®
Software Xerox® CentreWare® Web	Si
SICUREZZA	
Protocolli/funzioni di sicurezza	Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Porte USB protette, IPSec, Sovrascrittura immagini ⁴
SICUREZZA WI-FI (RICHIEDE L'ADATTATORE DI RETE WIRELESS)	
Metodi di autenticazione e crittografia	Modalità Infrastruttura (BSS), Crittografia WEP (chiavi a 64 e 128 bit), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, Supporto WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
GESTIONE CARTA	
SLOT DI ALIMENTAZIONE MANUALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità	1 foglio
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	200 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
VASSOIO PRINCIPALE	
Standard/opzionale	Standard
Capacità (fino a):	250 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	3,9 x 5,8 poll.
Formato supporti minimo (mm)	98 x 148 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	200 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata

Stampante a colori Xerox® C410

VASSOIO DA 550+100 FOGLI OPZIONALE (INCLUDE VASSOIO CAPACITÀ STANDARD DA 550 FOGLI E VASSOIO BYPASS DA 100 FOGLI AGGIUNTIVO)	
VASSOIO DA 550+100 FOGLI – VASSOIO BYPASS DA 100 FOGLI	
Capacità (fino a):	100 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	3 x 5 poll.
Formato supporti minimo (mm)	76 x 127 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
VASSOIO DA 550+100 FOGLI – VASSOIO DA 550 FOGLI	
Capacità (fino a):	550 fogli da 75 g/m ² /20 lb
Formato supporti minimo (poll.)	5,8 x 8,3 poll.
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Intestata, Cartoncino, Riciclata, Di qualità, Etichette, Lucida, Vinile, Prestampata, Carta colorata, Cotonata grezza, Personalizzata
VASSOIO DA 550 FOGLI OPZIONALE (RICHIEDE IL VASSOIO DA 550+100 FOGLI)	
Capacità (fino a):	550 fogli da 75 g/m ² /20 lb bond (possibilità di aggiungere fino a 2 vassoi aggiuntivi da 550 fogli)
Formato supporti minimo (poll.)	5,8 x 8,3 poll.
Formato supporti minimo (mm)	148 x 210 mm
Formato supporti massimo (poll.)	Legal (8,5 x 14 poll.)
Formato supporti massimo (mm)	216 x 356 mm
Grammatura supporti minima (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti minima – Fronte/retro (g/m ²)	60 g/m ²
Grammatura supporti massima (g/m ²)	176 g/m ²
Grammatura supporti massima – Fronte/retro (g/m ²)	105 g/m ²
Tipi di supporti accettati	Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Carta intestata, Cartoncino, Carta riciclata, Carta di qualità, Etichette, Carta lucida, Supporti in vinile, Carta prestampata, Buste, Carta colorata, Carta cotonata ruvida, Carta personalizzata
CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE STANDARD/MASSIMA	
Capacità di alimentazione standard	251
Capacità di alimentazione massima	2001
CAPACITÀ DI USCITA	
Capacità di uscita	125

Stampante a colori Xerox® C410

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO	
REQUISITI ELETTRICI	
Nord America	Da 100 a 127 V (100-110 Giappone) a 47-53 HZ o 57-63 HZ nominale Da 90 a 140 V (90-110 Giappone), estrema
Europa	Da 220 a 240 V a 47-53 HZ o 57-63 HZ nominale (non disponibile in tutti i paesi) Da 198 a 259 V, estrema
CONSUMO DI ENERGIA	
In funzione – 110/220 V	Solo fronte 574 W; Fronte/retro 383 W
Modalità Standby – 110/220 V	22 W
Modalità Spegnimento automatico/ Sospensione – 110/220 V	1,61 W
Modalità Spegnimento – 110/220 V	0,2 W
Tempo predefinito per la modalità Sospensione	15 minuti
Tempo di uscita prima stampa dalla modalità Sospensione	15 secondi
Tempo di raggiungimento stato Pronta da macchina spenta	42 secondi
AMBIENTE OPERATIVO	
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (a riposo)	Da 60 a 90 °F Spedizione: Da -40 a 104 °F
Intervallo di temperature richiesto – Fahrenheit (in funzione)	Da 60 a 90 °F
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (a riposo)	Da 15 a 32 °C Spedizione: Da -40 a 40 °C
Intervallo di temperature richiesto – Celsius (in funzione)	Da 15 a 32 °C
Umidità relativa richiesta	8-80% UR
LIVELLI DI POTENZA SONORA	
Livelli di pressione sonora	In funzione solo fronte b/n/a colori, 51/52 dB(A) In funzione fronte/retro 53/54 dB (A) Modalità silenziosa solo fronte 47/48 dB(A) Inattiva 14 dB(A)
Livelli di potenza sonora	In funzione solo fronte b/n/a colori 6,6/6,7 B(A) In funzione fronte/retro 6,7/6,8 B(A) Modalità silenziosa solo fronte 6,2/6,2 B(A) Inattiva 3,1 B(A)

Stampante a colori Xerox® C410

DIMENSIONI E PESI	
Stampante (con imballaggio)	Larghezza: 495 mm/19,5 poll. Profondità: 595 mm/23,4 poll. Altezza: 402 mm/15,8 poll. Peso: 23,9 kg/52,5 lb
Stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 445 mm/17,9 poll. Profondità: 423 mm/16,6 poll. Altezza: 318 mm/12,5 poll. Peso: 20,6 kg/45,3 lb
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli) (con imballaggio)	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli) (senza imballaggio)	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 3,9 kg/8,6 lb
Vassoio da 550+100 fogli (con imballaggio)	Larghezza: 218 mm/8,6 poll. Profondità: 508 mm/20,0 poll. Altezza: 478 mm/18,8 poll. Peso: 5,2 kg/11,45 lb
Vassoio da 550+100 fogli (senza imballaggio)	Larghezza: 424 mm/16,7 poll. Profondità: 416 mm/16,4 poll. Altezza: 133 mm/5,2 poll. Peso: 4,2 kg/9,3 lb
Supporto stampante (con imballaggio)	Larghezza: 525 mm/20,7 poll. Profondità: 565 mm/22,2 poll. Altezza: 235 mm/9,2 poll. Peso: 17,1 kg/37,7 lb
Supporto stampante (senza imballaggio)	Larghezza: 463 mm/18,2 poll. Profondità: 510 mm/20 poll. Altezza: 440 mm/17,3 poll. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
Supporto regolabile (con imballaggio)	Larghezza: 690 mm/27,2 poll. Profondità: 670 mm/26,3 poll. Altezza: 232 mm/9,1 poll. Peso: 28,4 kg/62,6 lb
Supporto regolabile (senza imballaggio)	Larghezza: 626 mm/24,6 poll. Profondità: 597 mm/23,5 poll. Altezza: 521 mm/20,5 poll. Peso: 23,1 kg/50,9 lb
SERVIZI REMOTI	
Letture contatori automatizzate (AMR – Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo del dispositivo Xerox® e la relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE	
Per facilitare la ventilazione e l'accesso alla macchina, l'area intorno al dispositivo deve essere libera. La tabella riportata di seguito mostra lo spazio libero necessario su ciascun lato per una corretta installazione.	
Sopra	254 mm/10 poll.
Dietro	101,6 mm/4 poll.
A sinistra	76,2 mm/3 poll.
A destra	76,2 mm/3 poll.
Davanti	76,2 mm/3 poll.
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA/CONFORMITÀ NORMATIVA	
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su xerox.com/OfficeCertifications
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Tutti gli articoli contenuti nella confezione	Stampante a colori C410 Cavo di alimentazione Guida all'installazione Scheda sulla sicurezza del prodotto Guida rapida CD del software e della documentazione Cartucce di stampa iniziali preinstallate: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo): capacità 2.000 stampe ³ ; cartuccia Nero: capacità 2.400 stampe ⁵

Stampante a colori Xerox® C410

MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	NORD AMERICA ED EUROPA*	TUTTE LE ALTRE AREE GEOGRAFICHE
Cartuccia toner Nero capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (2.400 pagine) ⁵	006R04677	006R04677
Cartuccia toner Ciano capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04678	006R04678
Cartuccia toner Magenta capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04679	006R04679
Cartuccia toner Giallo capacità standard originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (2.000 pagine) ⁵	006R04680	006R04680
Cartuccia toner Nero ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (10.500 pagine) ⁵	006R04685	006R04764
Cartuccia toner Ciano ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04686	006R04765
Cartuccia toner Magenta ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04687	006R04766
Cartuccia toner Giallo ad alta capacità originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (7.000 pagine) ⁵	006R04688	006R04767
Contenitore toner di scarto originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (30.000 pagine)	008R13325	008R13325
Kit di imaging Nero originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (125.000 pagine) ⁶	013R00700	013R00700
Kit di imaging Nero e a colori (CMYK) originale Xerox, Stampante a colori Xerox® C410 (125.000 pagine) ⁶	013R00701	013R00701
ACCESSORI OPZIONALI		
Vassoio da 550+100 fogli	097N02468	
Vassoio da 550 fogli (richiede il vassoio da 550+100 fogli)	097N02465	
Disco rigido 500+ GB	097N02464	
Supporto per stampante Xerox	097S05244	
Adattatore di rete wireless	097N02470	
Supporto regolabile	497N07994	

* Nord America (NA): U.S.A., Canada

Europa (XE): Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Austria, Svizzera, Portogallo, Irlanda, Andorra, Azzorre, Corsica, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ Richiede l'adattatore di rete wireless.

⁴ Richiede un disco rigido da 500+ GB.

⁵ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19798. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁶ Stima di pagine approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla modalità di stampa. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Green World Alliance® di Xerox®. Visitare la pagina www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina www.xerox.it/ufficio.