

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W



Alimentatore ad alta capacità

Modulo a due vassoi

Modulo vassoio tandem

Stazione di finitura per ufficio (raffigurata con l'unità di finitura libretto opzionale)

Stazione di finitura BR con unità libretto

La stampante a colori VersaLink® C8000W è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti/versalink-c8000w

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA	VERSALINK® C8000W/DT
Velocità solo fronte¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 45 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 32 ppm Fino a 26 ppm Fino a 22 ppm
Velocità fronte/retro¹ 8,5 x 11 poll./A4 8,5 x 11 poll./A4 SEF 8,5 x 14 poll./216 x 356 mm 11 x 17 poll./A3/297 x 420 mm 12 x 18 poll./SRA3/320 x 450 mm	Fino a 45 ppm LEF Fino a 32 ppm Fino a 17 ppm Fino a 15 ppm
Ciclo di funzionamento mensile²	Fino a 205.000 pagine al mese
Volume di stampa mensile consigliato³	Fino 20.000 pagine al mese
Disco rigido	HDD 320 GB (opzionale)
Processore	Dual-Core 1,6 GHz
Memoria	4 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, App Xerox® App Gallery, Strumento Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata
Lingue dell'interfaccia utente	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO				
REQUISITI ELETTRICI				
Nord America	Tensione: 110-127 V +/-10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 12A			
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10% Frequenza: 50/60 Hz +/-3%, 10A			
CONSUMO DI ENERGIA				
Stampa⁴	Per 110 V: 2,30 kWh Per 220V: 2,32 kWh			
Modalità standby⁴	110 V: 75,3 W o meno 220 V: 73,8 W o meno			
Modo sospensione⁴	110 V: 0,48 W o meno 220 V: 0,53 W o meno			
AMBIENTE OPERATIVO				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Inferiore a 48° C e in conformità a MN2-810.13			
Gamma di temperature richiesta (in funzione)	Da 10 a 28 °C Non deve superare 28 °C con umidità all'85 %			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85%. Non deve superare il 62,5 % con temperatura di 32 °C			
Livelli di potenza sonora	Stampa: 6,63 B(A) o meno Standby: 3,24 B(A) o meno Sistema completo (compresa la stazione di finitura) Stampa: 7,56 B(A) Standby: 3,36 B(A)			
Livelli di pressione sonora	Stampa: 56,8 dB o inferiore Standby: 15,4 dB o inferiore Sistema completo (compresa la stazione di finitura) Stampa: 57,1 dB Standby: 15,2 dB			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Meno di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità economizzatore a interfaccia utente pronta)	Meno di 10 secondi (senza HDD) Meno di 16 secondi (con HDD)			
DIMENSIONI E PESO (SENZA IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	24,4 poll./620 mm	28,5 poll./723 mm	31,9 poll./809,3 mm	80,8 kg (178 lb)
Modulo due vassoi	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	27,2 kg (60,0 lb)
Modulo vassoio tandem	26,3 poll./668,5 mm	28,5 poll./723 mm	10,3 poll./261,2 mm	33,8 kg (74,5 lb)
Alimentatore ad alta capacità	15,3 poll./389 mm	23,7 poll./602,9 mm	15,0 poll./380,01 mm	29,0 kg (63,9 lb)
Stazione di finitura per ufficio	19,7 poll./501 mm	25,7 poll./653 mm	38,7 poll./983 mm	25 kg (55,1 lb)
Unità di finitura libretto opzionale per stazione di finitura per ufficio	11,75 poll./298,5 mm	26,4 poll./673 mm	42,5 poll./1080 mm	10 kg (22,0 lb)
Stazione di finitura BR con unità libretto	30,28 poll./769,2 mm	28,5 poll./723 mm	41,5 poll./1055,1 mm	60,9 kg (134,3 lb)

Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000W

DIMENSIONI E PESO (CON IMBALLAGGIO)	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	PESO
VersaLink® C8000W/DT	32,8 poll./833 mm	28,2 poll./717 mm	33,4 poll./852 mm	95 kg (209,4 lb)
Alimentatore ad alta capacità	20,7 poll./526 mm	29,8 poll./756 mm	19,3 poll./491 mm	33,7 kg (74,3 lb)
Modulo due vassoi	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	33 kg (72,7 lb)
Modulo vassoio tandem	32,7 poll./830 mm	33,5 poll./850 mm	15,75 poll./400 mm	39 kg (86 lb)
Stazione di finitura per ufficio	31,1 poll./790 mm	38,9 poll./990 mm	21,8 poll./555 mm	35 kg (77,1 lb)
Unità di finitura libretto opzionale per stazione di finitura per ufficio	19,4 poll./495 mm	30 poll./761 mm	16,9 poll./430 mm	14 kg (31 lb)
Stazione di finitura BR con unità libretto	30 poll./764 mm	30,5 poll./774 mm	47,4 poll./1203 mm	77 kg (169,7 lb)
Trasporto orizzontale per stazione di finitura libretto BR	21 poll./533 mm	23,1 poll./589 mm	12,6 poll./319 mm	6,5 kg (14,3 lb)

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

STAMPA

Tempo di uscita prima pagina	Velocità massima di 15 secondi a colori
	Velocità massima di 14 secondi per il bianco
Risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 2400 dpi
Linguaggi PDL (Page Description Languages)	Adobe® PostScript® 3™
Gestione del colore	Gestione del colore Xerox per 12 colori di supporto
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
Funzioni di stampa	Attivazione/disattivazione pagine banner Stato in tempo reale bidirezionale Layout libretto Finitura (richiede finitura) Adattamento a nuovo formato Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale) Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Selezione carta per tipologia Stampa personale Abilitazione/disabilitazione Print Around Fascicolo di prova Lavoro salvato Ridimensionamento Stampa protetta Salta pagine vuote Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine speciali) Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Eliminazione lavori salvati Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Filigrana (predefinita e personalizzata) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
Sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019 macOS® 10.14, 10.15, 11 Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com .
Font	Font PostScript: 136

Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
SICUREZZA	
Funzioni di sicurezza	<p>Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM)</p> <p>*Richiede un disco rigido/il kit di produttività</p>
CONTABILITÀ	
CONTABILITÀ STANDARD XEROX®/CONTABILITÀ DI RETE (STANDARD)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	<p>Strumento Contabilità standard Xerox® Fino a 1.000 account utente senza disco rigido Fino a 9.999 account utente con disco rigido Fino a 500 account generali</p> <p>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
Funzionalità	L'amministratore può gestire la funzione tramite Server Web integrato.
OPZIONI DI GESTIONE ACCOUNT – GESTIONE ACCOUNT DI RETE (CONSENTE LA GESTIONE DI TUTTI GLI ACCOUNT DA PARTE DI UN SERVER CENTRALE)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.it • I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti
GESTIONE CARTA	
VASSOIO BYPASS	
Capacità⁵	100 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 19 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Striscioni: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 1320,8 mm
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²

Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata Cartoncino leggero	Cartoncino lucido leggero Prestampata Cartoline Riciclata
VASSOIO 1 E 2			
Capacità⁵	520 fogli ciascuno		
Formati	Vassoio 1: da 3,9 x 5,8 poll. a 11,7 x 17 poll./da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata
MODULO DUE VASSOI			
Capacità⁵	1.040 fogli		
Formati	Formati personalizzati: da 3,9 x 5,8 poll. a 12,6 x 18 poll./da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm		
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²		
Tipi	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Cartoncino lucido	Perforata Etichette Cartoncino pesante Cartoncino lucido pesante Intestata	Cartoncino leggero Cartoncino lucido leggero Prestampata Riciclata

MODULO VASSOIO TANDEM																
Capacità ⁵	2.000 fogli															
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5															
Grammature	Solo fronte e Fronte/retro: da 18 lb. bond a 110 lb. cover/da 64 a 300 g/m ²															
Tipi	<table border="0"> <tr> <td>Carta di qualità</td> <td>Perforata</td> <td>Cartoncino leggero</td> </tr> <tr> <td>Carta comune</td> <td>Etichette</td> <td>Cartoncino lucido leggero</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino</td> <td>Cartoncino pesante</td> <td>Prestampata</td> </tr> <tr> <td>Personalizzata</td> <td>Cartoncino lucido pesante</td> <td>Riciclata</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino lucido</td> <td>Intestata</td> <td></td> </tr> </table>	Carta di qualità	Perforata	Cartoncino leggero	Carta comune	Etichette	Cartoncino lucido leggero	Cartoncino	Cartoncino pesante	Prestampata	Personalizzata	Cartoncino lucido pesante	Riciclata	Cartoncino lucido	Intestata	
Carta di qualità	Perforata	Cartoncino leggero														
Carta comune	Etichette	Cartoncino lucido leggero														
Cartoncino	Cartoncino pesante	Prestampata														
Personalizzata	Cartoncino lucido pesante	Riciclata														
Cartoncino lucido	Intestata															
ALIMENTATORE AD ALTA CAPACITÀ																
Capacità ⁵	2.000 fogli															
Formati	8,5 x 11 poll., 7,25 x 10,5 poll./A4, B5															
Grammature	da 18 lb. bond a 95 lb. cover/da 64 a 216 g/m ²															
Tipi	<table border="0"> <tr> <td>Carta di qualità</td> <td>Cartoncino lucido</td> <td>Cartoncino lucido leggero</td> </tr> <tr> <td>Carta comune</td> <td>Perforata</td> <td>Riciclata</td> </tr> <tr> <td>Cartoncino</td> <td>Intestata</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalizzata</td> <td>Cartoncino leggero</td> <td></td> </tr> </table>	Carta di qualità	Cartoncino lucido	Cartoncino lucido leggero	Carta comune	Perforata	Riciclata	Cartoncino	Intestata		Personalizzata	Cartoncino leggero				
Carta di qualità	Cartoncino lucido	Cartoncino lucido leggero														
Carta comune	Perforata	Riciclata														
Cartoncino	Intestata															
Personalizzata	Cartoncino leggero															
VASSOIO PER BUSTE – SOSTITUISCE IL VASSOIO 1 (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	Fino a 50 buste															
Formati	#10 commercial, Monarch, DL, C4, C5, C6; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,85 poll. a 9,5 x 13,1 poll./da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm															
CAPACITÀ COMPLESSIVA																
VersaLink® C8000/DT/W	1.140 fogli															
Capacità massima ⁵	5.140 fogli															
FINITURA																
VASSOI DI USCITA																
Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate)	500 fogli (senza vassoio centrale) 2 x 250 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento disabilitato) 2 x 125 fogli (con vassoio centrale e sfalsamento abilitato)															
STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con pinzatura singola o 750 fogli con pinzatura doppia (8,5 x 11 poll./A4) Sfalsamento disponibile per set fascicolati di carta con formati comuni (da 8,5 x 11 poll./A4 a 11 x 17 poll./A3)															
Formati	11,7 x 17 poll./297 x 432 mm minimo per la pinzatura 210 x 148 mm															
Grammature	18 lb. bond/da 60 a 256 g/m ²															
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 24 lb. bond/90 g/m ²															
Perforatura (opzionale) Nord America: Europa e altre aree geografiche:	Fino a 65 lb. cover (220 g/m ² non patinata) Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2-4 fori															
UNITÀ DI FINITURA LIBRETTO PER STAZIONE DI FINITURA PER UFFICIO (INVITO ALLA PIEGA, PINZATURA CENTRALE) (OPZIONALE)																
Capacità ⁵	40 libretti (da 2 a 15 fogli per libretto – 20 lb/80 g/m ² o inferiore)															
Formati	Letter – 8,5 x 11 poll./A4 SEF Legal – 8,5 x 14 poll./B4 SEF Ledger – 11 x 17 poll./A3 SEF															
Pinzatura centrale	Libretto da 2 a 15 fogli/8-60 pagine da 18 lb. bond a 24 lb. bond/da 60 a 90 g/m ² (è possibile usare supporti fino a 220 g/m ² solo per le copertine)															
Piegatura tratteggiata/cordonata	Da 1 a 15 fogli/non pinzati/solo da 60 a 105 g/m ²															

STAZIONE DI FINITURA BR CON UNITÀ LIBRETTO OPZIONALE (RICHIEDE IL KIT PER TRASPORTO ORIZZONTALE)	
Capacità⁵	Vassoio superiore con sfalsamento: 500 fogli di carta da 8,5 x 11 poll./216 x 279 mm/A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli da 8,5 x 11 poll./11 x 17 poll./A4/A3 non pinzati oppure 200 fascicoli pinzati di fogli da 8,5 x 11 poll./A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 set pinzati di fogli da 11 x 17 poll./ A3
Formati	Da 4 x 6 poll. a 11 x 17 poll./da A6 ad A3 per l'impilatura Da 7,25 x 10,5 poll. a 11 x 17 poll./da B5 ad A3 per la pinzatura
Grammature	Da 16 lb. bond a 110 lb. cover/da 60 a 300 g/m ² (patinata e non patinata)
Pinzatura	Pinzatura a singola posizione e multiposizione Pinzatura automatica (50 fogli massimo) - 90 g/m ² (24 lb) Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4 e B5
Perforatura Nord America Europa	Perforatura a 2/3 fori Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
Stazione di finitura libretto	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m ² patinati o 5 fogli da 177-220 g/m ² patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Formati supportati: Letter, Legal, Tabloid, A3 e A4
GESTIONE DEL DISPOSITIVO	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNELLO COMANDI REMOTO	
	<ul style="list-style-type: none"> • Consente un'assistenza tecnica e una formazione utente più rapide e pratiche • Gli amministratori IT e altri utenti autorizzati possono controllare il dispositivo in remoto da una pagina Web su qualsiasi dispositivo • L'esperienza utente da remoto è identica alla normale esecuzione di attività direttamente sul dispositivo
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o altro sistema operativo: • Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
SERVER WEB INTEGRATO XEROX® – PAGINA WEB DEI DISPOSITIVI INTEGRATA	
Stato del dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi • Supporto online
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo in remoto con facilità
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

SERVIZI REMOTI		
Xerox® Automatic Meter Readings (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE		
	<ul style="list-style-type: none"> Stampante a colori VersaLink® C8000W/DT Cartucce di stampa iniziali: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 8.000 stampe⁶, Bianco: capacità 5.000 stampe) Cartuccia fotoricettore: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Bianco: capacità 240.000 stampe)⁷ Guida rapida per l'utente Guida all'installazione CD del software e della documentazione (con driver, dichiarazione di garanzia e guida per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento) Cavo di alimentazione 	
MATERIALI DI CONSUMO E ACCESSORI	QUANTITÀ	NUMERO PARTE
MATERIALI DI CONSUMO		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 7.600 pagine standard ⁶ Magenta: 7.600 pagine standard ⁶ Giallo: 7.600 pagine standard ⁶ Bianco: 5.000 pagine standard ⁸	106R04038 106R04039 106R04040 106R04646
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 16.500 pagine standard ⁶ Magenta: 16.500 pagine standard ⁶ Giallo: 16.500 pagine standard ⁶	106R04050 106R04051 106R04052
Cartuccia fotoricettore	Ciano: 210.000 pagine standard ⁷ Magenta: 210.000 pagine standard ⁷ Giallo: 210.000 pagine standard ⁷ Bianco: 240.000 pagine standard ⁷	101R00602
Contenitore scarti	30.400 pagine standard ⁷	108R01504
Unità di pulizia IBT	160.000 pagine standard ⁷	104R00256
Rullo di trasferimento	200.000 pagine standard ⁷	116R00015
Cartuccia unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio (8 cartucce per contenitore)	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
Ricariche punti metallici per stazione di finitura per ufficio (3 ricariche per confezione)	15.000 punti metallici (5.000 ciascuna ricarica)	008R12941
Cartucce punti metallici per stazione di finitura BR e stazione di finitura per ufficio (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R12964
Cartucce punti metallici per Unità di finitura libretto BR (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R13177

OPZIONI/ACCESSORI	
Modulo due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio	097S05019
Perforatura a 2/3 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'Emisfero Occidentale)	497K20600
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio (disponibile nell'Emisfero Occidentale)	497K20610
Unità di finitura libretto per stazione di finitura per ufficio	497K20590
Stazione di finitura con unità libretto BR con perforatura a 2/3 fori (richiede il kit per trasporto orizzontale)	097S04981
Stazione di finitura libretto BR con perforatura a 2/4 fori (richiede il kit per trasporto orizzontale)	097S04982
Kit per trasporto orizzontale per stazione di finitura BR	497K17440
HDD 320 GB	097S04971
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120 (Emisfero occidentale) 497K18140 (Emisfero orientale)
Kit software Bianco Digitale	497N07139

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

³ La produzione media raccomandata non rappresenta un valore minimo, ma intende coprire una gamma di volumi per differenti ambienti.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Capacità carta basate su supporti da 75 g/m²/20 lb.; le capacità variano con supporti di grammatura diversa.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. La resa dichiarata può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andare su: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁸ Utilizzo con il 5% di copertura.

Restituire i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox® Green World Alliance®. Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/gwa.

Per ulteriori informazioni, visitare www.xerox.it/ufficio.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.