

Fascette fermacavo da 15 cm con foro di montaggio - 3 mm di larghezza, 40 mm di diametro del fascio, 18 kg di resistenza alla trazione, Fascette di Nylon 66 autobloccanti con foro per le viti, Certificazione UL, confezione da 100

ID prodotto: CBMZTS10N6



Queste fascette di cablaggio medio con foro di montaggio consentono di raggruppare e fissare comodamente più cavi e di instradarli ed organizzarli. Sono incluse 100 fascette di cablaggio di colore bianco, per averne in abbondanza a portata di mano.

Queste fascette serracavo in plastica per cavi elettrici sono dotati di un foro di montaggio integrato (5 mm di diametro) che consente di legare i cavi e poi montarli a parete. Le fascette di cablaggio hanno una lunghezza di 15 cm e fissano fasci di cavi fino a 40 mm in diametro. Sono facili e veloci da installare o rimuovere, con tensione regolabile e un design di base in un unico pezzo - perfetto per organizzare i cavi di rete, cavi di alimentazione, o altri cavi nella vostra postazione di lavoro a casa o in ufficio..

Costruite in resistente materiale Nylon 66, queste fascette sono resistenti e flessibili. Sono state rigorosamente testate per sostenere fino a 18 kg di peso e sono omologate UL94 V-2, approvate UL e certificate CE e Lloyd's Register..Per adattarsi a qualsiasi applicazione, StarTech.com offre una selezione di queste fascette in diverse lunghezze: <br /><br /><br />Confezione da 100 - 110 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N4)<br /><br /><br />Confezione da 100 - 171,5 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N6)<br /><br /><br />Confezione da 100 - 219 mm Fascette di cablaggio bianche con foro di montaggio (CBMZTS10N8).

Queste fascette serracavo sono coperte da una garanzia StarTech.com di 2 anni e da un'assistenza tecnica gratuita 24/5 gratuita. StarTech.com è la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

### Caratteristiche

- **FASCETTE FERMACAVI CON FORO DI MONTAGGIO - PACCO DA 100:** Mantieni i cavi organizzati con fascette bianco medio da 15 cm per fasci di cavi da 40 mm di diametro; fascetta autobloccante per legare i cavi facilmente; Certificazione UL: E97527
- **FORO DI MONTAGGIO INTEGRATO:** permette di montare un cavo coassiale, un filo telefonico RJ11, audio o video, i cavi di rete RJ45 CAT5/CAT6 e i cavi USB ai battiscopa, le finiture in legno, il muro in cemento o cartongesso con una sola vite o un chiodo
- **RESISTENZA INDUSTRIALE:** Realizzate in Nylon 66 resistente e omologato UL, queste fascette di cablaggio sono testate per sostenere fino a 18 kg di peso; Classificazione di infiammabilità UL94 V-2 (fino a 85C); Certificazioni DNV-GL e ABS; RoHS; TAA
- **ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI:** fascette da elettricista disponibili nella lunghezza di 110 mm per fascio dal diametro di 24 mm (CBMZTS10N4); 171,5 mm per fascio dal diametro di 40 mm (CBMZTS10N6); 219 mm per fascio dal diametro di 52 mm(CBMZTS10N8)
- **VANTAGGIO STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT per oltre 30 anni; Queste fascette regolabili sono coperte da garanzia StarTech.com di 2 anni e da supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 basato in Nord America.

---

#### Prominence

Norme di garanzia	2 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 6" Cable Ties w/Mounting Hole - 1-1/2"Dia/40lb Strength, 100PK

---

#### Prestazioni

Tensile Strength	39.8 lb [18 kg]
------------------	-----------------

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Tipo enclosure	Nylon 66
Lunghezza prodotto	0.2 in [4 mm]
Larghezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [1 mm]
Peso prodotto	0.0 oz [1 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	5.5 in [14 cm]
Package Width	10.2 in [26 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.7 oz [104 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Fascette per cavi
-----------------------------	-------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

