

Adattatore compatto da USB C a HDMI - Convertitore video da USB Tipo-C a HDMI 4K 30Hz con portachiavi ad anello - USB-C DP Alt Mode a Monitor HDMI Dongle - Compatibile Thunderbolt 3

ID prodotto: CDP2HDFC



Questo adattatore compatto USB-C™ a HDMI® offre una soluzione estremamente portatile per il collegamento di un computer laptop USB Type-C o di un altro dispositivo dotato di porta USB 3.1 Type-C a un monitor o a un display HDMI 4K. L'adattatore dispone di un anello portachiavi rimovibile e ad attacco rapido che si aggancia facilmente alla custodia del laptop o del proiettore per una massima portabilità.

Questo leggero convertitore video USB-C può essere facilmente portato con sé ovunque si vada. Si aggancia comodamente alla custodia per il trasporto ed è tanto piccolo da stare in tasca: l'ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio o per i professionisti sempre in viaggio che devono effettuare collegamenti durante gli spostamenti.

È la soluzione perfetta per:

- Effettuare presentazioni ad alta risoluzione in ufficio o in viaggio
- Collegare uno smartphone o un tablet a un monitor HDMI
- Ambienti hot desk

Il portachiavi in dotazione evita di smarrire l'adattatore display consentendo di fissarlo alla custodia per il trasporto in modo da poterlo tenere sempre insieme con gli altri dispositivi. Il portachiavi può essere facilmente rimosso o riagganciato all'adattatore in base alle proprie preferenze ed esigenze. L'adattatore è inoltre dotato di un cavo flessibile integrato di 3 cm con un design pieghevole, in aggiunta al fattore di forma compatto.

Per garantire un collegamento senza problemi, questo adattatore video funziona con tutti i dispositivi USB Type-C™ Mac e Windows® ed è compatibile anche con la tecnologia Thunderbolt™ 3. Non

richiede software o driver aggiuntivi per una reale connettività plug-and-play.

Il prodotto CDP2HDFC è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Possibilità di collegamento a praticamente qualsiasi monitor HDMI 4K in ufficio o in viaggio
- Possibilità di collegamento di uno smartphone o di un tablet con tecnologia USB-C a un display di dimensioni maggiori
- Aggiunta di un monitor secondario a una postazione di lavoro

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI:** l'adattatore da USB-C (DP 1.2 Alt Mode/HBR2) a HDMI 1.4 supporta video UHD 4K a 30 Hz (3840x2160), audio a 7.1 canali, HDCP 2.2/1.4 | Dongle da USB-C a HDMI compatibile con 1080p e Thunderbolt 3
- **DESIGN PORTATILE:** l'adattatore da USB-C a HDMI compatto e leggero è perfetto per i viaggi; dotato di un cavo flessibile avvolgibile e di un anello portachiavi rimovibile per fissarlo saldamente alla borsa
- **COMPATIBILITÀ:** Dell XPS, Precision e Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon e Extreme, Microsoft Surface Book e Surface Laptop 3, MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre e ZBook, Chromebook
- **TESTATO E VERIFICATO:** convertitore da USB-C a HDMI (connettore maschio-femmina) compatibile con display e TV 4K/1080p come Dell, Samsung, Asus, Acer e LG e proiettori come Sony, Christie, LG, NEC ed Epson
- **FACILE DA USARE:** l'adattatore da USB-C a HDMI supporta la configurazione plug & play senza driver ed è compatibile con macOS, Windows 10, Linux, Chrome OS e Android; funziona con qualsiasi dispositivo USB Type-C o TB3 (DisplayPort su USB-C)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C
Porte	1

Uscita AV	HDMI - 1.4
Audio	Sì
ID chipset	Realtek RTD2171U

Prestazioni

Video Revision	HDMI 1.4
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	HDMI - Canale audio 7.1

Connettore/i

Connettore A	USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
-----------------------------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	5%-90% di umidità relativa (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	0.1 in [3.3 mm]



Lunghezza prodotto	1.3 in [32.0 mm]
Larghezza prodotto	1.9 in [48 mm]
Altezza prodotto	0.6 in [14 mm]
Peso prodotto	0.6 oz [17 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.8 in [12.2 cm]
Package Width	3.5 in [90 mm]
Package Height	0.6 in [14 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.8 oz [21.5 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore USB-C a HDMI
-----------------------------	-------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

