EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°

Marchio : EZVIZ

Codice prodotto: CS-C6N-A0-1C2WFR

Nome del prodotto : C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°

- 1080p
- Visione notturna intelligente con Smart IR (fino a 10 m)
- Copertura visiva a 360° con obiettivo motorizzato
- Modalità sospensione per protezione della privacy
- Rilevazione del movimento
- Smart tracking
- Comunicazione bidirezionale Parla/Ascolta
- Sempre connessi con app EZVIZ
- Wi-Fi a 2,4 GHz e Ethernet
- Slot per MicroSD (fino a 256 GB)

CMOS 1/4", Filtro IR, DNR 3D, WDR, 1920×1080/15fps, Micro-USB, RJ-45, 802.11 b/g/n, 218g
EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi motorizzata per interno con vista a 360°. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno, Tecnologia di connessione: Wireless. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Angolo di campo visivo: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 75°, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 45°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 4 mm (1 / 4"). Zoom digitale: 8x, Lunghezza focale fissa: 4 mm

Prestazione	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP
Posizionamento supportato *	Interno
Tecnologia di connessione *	Wireless
Modalità giorno/notte	✓
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓
Design	
Fattore di forma *	Cupola
Tipo di montaggio *	Soffitto
Colore del prodotto *	Bianco
Macchina fotografica	
Angolo di campo visivo	360°
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	75°
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	45°
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	85°
Bilanciamento del bianco	Auto
Tipo di otturatore	Elettronico
Sensore d'immagine	
Numero di sensori	1
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 4 mm (1 / 4")
Scansione progressiva	✓
Tipo sensore *	CMOS
Fotocamera panoramica	
Ampia gamma dinamica digitale (DWDR) (fotocamera panoramica)	✓
Sistema di lente	
Zoom fotocamera	✓
Zoom digitale	8x
Numero di lenti *	1
Apertura massima	2,4

Collegamento in rete	
Protocolli di rete supportati	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi *	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	72 Mbit/s
Bluetooth *	✗
Gamma di frequenza	20 MHz
Banda di frequenza	2.4 - 2.4835 GHz
Archiviazione	
Disco rigido integrato *	✗
Lettore di schede integrato	✓
Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Memoria espandibile fino a	256 GB
Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Porta USB	✓
Sicurezza	
Riconoscimento movimento video	✓
Sensore di movimento	✓
Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	USB
Consumo energetico (max)	5 W
Volt CC in uscita	5
Ampère CC in uscita	1 A
Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Dimensioni e peso	
Larghezza	88 mm

Sistema di lente	
Lunghezza focale fissa	4 mm

Veduta notturna	
Visione notturna *	✓
Distanza di visione notturna	10 m
Tipo LED	IR

Video	
Risoluzione massima *	1920 x 1080 Pixel
Megapixel totali *	2 MP
Formati di compressione video	H.264
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	1080p
Frame rate	15 fps
Riduzione rumore	✓
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D
Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓

Audio	
Altoparlanti incorporati	✓
Sistema audio	2-vie
Microfono incorporato	✓

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✓
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet

Dimensioni e peso	
Profondità	88,2 mm
Altezza	119 mm
Peso	218 g
Larghezza imballo	103 mm
Profondità imballo	103 mm
Altezza imballo	168 mm

Contenuto dell'imballo	
numero di telecamere *	1
Cavi inclusi	USB
Kit di montaggio	✓
Viti incluse	✓
Dima di foratura inclusa	✓
Manuale dell'utente	✓
Adattatore AC/DC	✓

Dettagli tecnici	
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	M12
Conformità alla sostenibilità	✓
Certificati di sostenibilità	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, WEEE

Dati logistici	
Larghezza scatola principale	445 mm
Lunghezza del cartone principale	212 mm
Altezza scatola principale	335 mm
Peso del cartone principale	6,48 kg
Quantità per cartone principale	12 pz

6971744237752

5060563450914

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date