

D-Link DAP-3712 punto accesso WLAN 867 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DAP-3712

Nome del prodotto : DAP-3712

D-Link DAP-3712. Velocità massima di trasferimento dati: 867 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 128-bit AES, Funzioni SSID (Service Set Identifier): Trasmissione SSID. Tensione di ingresso AC: 48 V, Consumi: 15 W. Installazione: Asta, Colore del prodotto: Bianco, Materiale della scocca: Acrilnitrile butadiene stirene (ABS). Livello di guadagno dell'antenna (max): 23 dBi



Caratteristiche		Gestione energetica	
5 GHz *	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Velocità massima di trasferimento dati *	867 Mbit/s	Tensione di ingresso AC	48 V
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mbit/s	Consumi	15 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100,1000 Mbit/s	Design	
Banda di frequenza	5.745 - 5.825 GHz	Installazione *	Asta
Ampiezza banda	0,08 GHz	Colore del prodotto *	Bianco
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n	Materiale della scocca	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Quantità di canali	2 canali	Codice di protezione internazionale (IP)	IP66
Adatto alle funzioni della modalità AP	Sistema di distribuzione wireless (WDS)	Tasto reset	✓
VLAN support	✓	Indicatori LED	Forza del segnale
Raggio d'azione esterno	20000 m	Certificazione	CE, FCC
Potenza di trasmissione (CE)	27 dbm	Antenna	
Sicurezza		Livello di guadagno dell'antenna (max)	23 dBi
Algoritmi di sicurezza supportati *	128-bit AES	Dimensioni e peso	
Filtri MAC address	✓	Larghezza	372 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Profondità	241 mm
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	Trasmissione SSID	Altezza	372 mm
Snooping DHCP	✓	Peso	900 g
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Syslog	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Firmware aggiornabile	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 65 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Umidità	0 - 90%
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069461538



790069461538

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.