


## D-Link DBA-1210P punto accesso WLAN 1200 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DBA-1210P

Nome del prodotto : DBA-1210P

D-Link DBA-1210P. Velocità massima di trasferimento dati: 1200 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz): 300 Mbit/s, Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50 - 60 Hz, Voltaggio di uscita: 12 V. Colore del prodotto: Bianco, Certificazione: FCC Class B CE Class B UL IC Class B. Larghezza: 170 mm, Profondità: 170 mm, Altezza: 28 mm



Caratteristiche		Dettagli tecnici	
2.4 GHz *	✓	Altezza del cartone da spedizione	23,9 cm
5 GHz *	✓	Peso netto del cartone di spedizione	2,1 kg
6 GHz *	✗	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Velocità massima di trasferimento dati *	1200 Mbit/s	Peso lordo del pallet (aria)	397,7 kg
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Numero di cartoni per pallet (aria)	96 pz
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	867 Mbit/s	Quantità per pallet (aria)	480 pz
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Lunghezza del pallet	110 cm
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Ampiezza del pallet	120 cm
		Altezza del pallet (aria)	2,05 m
MIMO	✓	Peso lordo del pallet (mare)	397,7 kg
Supporto controllo flusso	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	96 pz
Tempo medio tra guasti (MTBF)	30000 h	Quantità per pallet (mare)	480 pz
<b>Sicurezza</b>		Altezza del pallet (mare)	2,05 m
Algoritmi di sicurezza supportati *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Peso del cartone da spedizione	3,83 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Larghezza	170 mm
<b>Gestione energetica</b>		Profondità	170 mm
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Altezza	28 mm
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	<b>Dati su imballaggio</b>	
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz	Larghezza imballo	205 mm
Voltaggio di uscita	12 V	Profondità imballo	274 mm
Corrente d'uscita	1 A	Altezza imballo	65 mm
<b>Design</b>		Peso dell'imballo	526,5 g
Colore del prodotto *	Bianco	<b>Condizioni ambientali</b>	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Umidità	5 - 95%

Design		Dati logistici	
Indicatori LED	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Certificazione	FCC Class B CE Class B UL IC Class B		
Interno	✗		
Dettagli tecnici			
Lunghezza del cartone da spedizione	35,2 cm		
Ampiezza del cartone da spedizione	29 cm		



0790069432699



790069432699



0790069444326



790069444326

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.