

## **DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE**

Marchio : DELL Famiglia del prodotto: P Codice prodotto: DELL-Series P2723DE

**Nome del prodotto :** Monitor Dell da 27" con hub USB-C -P2723DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS
- 5ms, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 350cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 5ms, 178°/178°, 1000:1

## DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE:

Assicura la massima produttività grazie a questo monitor QHD da 27" con ComfortView Plus e numerose opzioni di connettività.

DELL P Series Monitor da 27" con hub USB-C - P2723DE. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo * Risoluzione del display * Tipologia HD * Rapporto d'aspetto nativo * Tecnologia display *	68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD 16:9 LCD	Rotazione Angolo di rotazione Girevole Angolo di rotazione Inclinazione regolabile	✓ 90 - 90° ✓ -45 - 45° ✓
Tipo di pannello * Tipologia di retroilluminazione Touch screen *	IPS LED  X	Inclinazione On Screen Display (OSD) Plug & Play	-5 - 21°  ✓
Luminosità del display (tipica) Tempo di risposta Schermo antiriflesso	350 cd/m² 5 ms ✓	Gestione energetica  Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Forma dello schermo *  Modalità video supportate  Rapporto di contrasto *	Piatto 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p 1000:1	Classe di efficienza energetica (HDR) * Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	Non disponibile 26 kWh
Tempo massimo di refresh * Angolo di visualizzazione (orizzontale)	60 Hz 178°	Consumi * Consumi (modalità stand-by) * Consumo energetico (max)	26 W 0,3 W 175 W
Angolo di visualizzazione (verticale) Colori del display * Tempo di risposta (veloce) Dot Pitch Densità di Pixel Range di scansione orizzontale	178° 16,7 milioni di colori 8 ms 0,2331 x 0,2331 mm 109 ppi (punti per pollice) 29 - 113 kHz	Consumi (modalità spento) Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Corrente d'ingresso Tipo alimentazione Scala di efficienza energetica	0,3 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz 2 A Interno Da A a G
Intervallo di scansione verticale Dimensione visibile, orizzontale Dimensione visibile, verticale Dimensione visibile, diagonale Dimensioni schermo (cm)	49 - 75 Hz 59,7 cm 33,6 cm 68,5 cm 68,47 cm	Condizioni ambientali Intervallo temperatura di funzionamento Intervallo di temperatura Range di umidità di funzionamento	0 - 40 °C -20 - 20 °C 10 - 80%

	B. L.			
Supportator         SRGB         Altitudine di funzionamento         0 - 5000 m           RGB spazio colore         SRGB         Altitudine di non-funzionamento         5000 - 12192 m           Gamma di colori         99%         Contenuto dell'imballo           Prestazione         Stand incluso         4           NVDIA G-SYNC*         X         Cavi inclusi         45 Bit jo A           Albo FreeSync*         X         Guida rapida         4           Tecnologia Low Blue Light         Y         Umbassioni e peso           Muttimediale         Larghezza (con supporto)         611,6 mm           Atopariami incorporati*         X         Larghezza (con supporto)         611,6 mm           Fotocamera integrata*         X         Profondità (con supporto)         611,6 mm           Posizionamento di mercato*         Nero         Profondità (con supporto)         611,6 mm           Posizionamento di mercato         Nero         Peso (con supporto)         611,6 mm           Colore del prodotto*         Nero         Altezza (senza supporto)         50,7 kg           Colore del prodotto*         Argento         Altezza (senza supporto)         50,0 kg         mm           Senza metalli pesanti         Hg (mercurio)         Ampiezza del filetto (suerio (senza supporto)	Display		Condizioni ambientali	
RGB spazio colore         56GB         Altitudine di non-funzionemento         5000 - 1219 yrm           Gamma di colori         99%         Contenuto dell'imballo           Prestazione         X         Cavi inclusi         √           NVDIA G-5YNC *         X         Cavi inclusi         AC, DisplayPort, Da USB tipo Ca           AMD FreeSync *         X         Cavi inclusi         AC, DisplayPort, Da USB tipo Ca           Muttimediale         Jumps of the peso         Jumps of the peso           Altoparlanti incorporati *         X         Larghezza (con supporto)         611.6 mm           Posigionamento di mercato *         Susiness         Altezza (con supporto)         6.55 kg           Posizionamento di mercato *         Business         Larghezza (senza supporto)         6.55 kg           Colore del prodotto *         Nero         Altezza (con supporto)         6.55 kg           Colore piedi         Nero         Altezza (con supporto)         6.55 kg           Supporto staccabile         Nero         Altezza (con supporto)         6.55 kg           Colore piedi         Aren del prodotto **         Nero         Altezza (con supporto)         6.55 kg           Supporto staccabile         Aren del prodotto **         Aren del prodotto **         Aren del prodotto **         Aren	3 , 3 , ,	x		
Gamma di colori         99%         Contentio dell'inhalto           Prestazione         Stand incluso         ✓           WIDIA G SYNC*         X         Stand incluso         ✓           AMD FreeSync*         X         Cavi inclusi         XC, DisplayPort, Da USB tipo Ca           AMD FreeSync*         X         Cavi inclusi         XC, DisplayPort, Da USB tipo Ca           AMD FreeSync*         X         Cuida rapida         ✓           Aktoparlant incorporati*         X         Larghezza (con supporto)         611,6 mm           Altoparlant incorporati*         X         Larghezza (con supporto)         555, kg           Posizionamento di mercato*         Business         Larghezza (con supporto)         555, kg           Colore del prodotto *         Nero         Peso (con supporto)         51,6 mm           Colore del prodotto *         Nero         Altezza (con supporto)         50,7 kg           Colore del prodotto *         Nero         Altezza (con supporto)         50,7 kg           Colore del prodotto *         Nero         Altezza (con supporto)         50,7 kg           Colore del prodotto *         Nero         Altezza (con supporto)         50,7 kg           Colore del prodotto *         Merca         Ampiezza del filetto (superior)	• •	sRGB		
Prestazione         Stand inclusi         ✓           NVIDIA G-SYNC*         X         Cavi inclusi         AC, DisplayPort, Da USB tipo A           AMD FreeSync*         X         Guida rapida         √           Tecnologia Low Blue Light         ✓         Guida rapida         ✓           Altoparlant incorporati         X         Larghezza (con supporto)         611,6 mm           Fotocamera integrata*         X         Profondità (con supporto)         199,1 mm           Possign         Altezza (con supporto)         535,2 mm           Possidonamento di mercato*         Nero         Altezza (con supporto)         555 kg           Possidonamento di mercato*         Nero         Altezza (con supporto)         611,6 mm           Colore del prodotto*         Nero         Altezza (senza supporto)         620,5 kg           Colore piedi         Argento         Altezza (senza supporto)         50,7 kg           Colore piedi         Argento         Ampiezza del filetto (laterale)         7,43 mm           Colore piedi         Argento         Ampiezza del filetto (laterale)         7,43 mm           Elbu Us USB integrato*         ✓         Data imballagolo         7,8 kg           Variati di porte downstream di USB tipo C         Seso ell'limballo         9,7 kg	•			5000 - 12192 M
NIDIA G-SYNC* X AMD FreeSync* X Cavi inclusi  Guida rapida  Muttmediale  Muttmediale  Altoparlanti incorporati * X Altoparlanti inco	Prestazione		Contenuto dell'imballo	
AMD FreeSync*         X         Cavi inclusi         R. Buspayer, Layout Sub Use 10 (158 tip of A)           Tecnologia Low Blue Light         ✓         Guida rapida         ✓           Multimediale         Jimensioni e pes           Altoparlanti incorporati*         X         Larghezza (con supporto)         611,6 mm           Fotocamera integrata*         X         Larghezza (con supporto)         190,1 mm           Pessign         Altezza (con supporto)         555 kg           Posizionamento di mercato*         Business         Larghezza (senza supporto)         615,6 kg           Colore di perdotto*         Nero         Altezza (con supporto)         52,2 mm           Cornice anteriore         Nero         Altezza (senza supporto)         50,7 kg           Colore piedi         Argento         Ampiezza del filetto (superiore)         7,3 mm           Senza metalli pesanti         Hg (mercurio)         Ampiezza del filetto (superiore)         7,37 mm           Connettività         Y         Dati su imballaggio         7,37 mm           Numero di porte USB tipo C a morte         1         Sostenibilità         1,78 cm           Usantità di porte downstreami di Sipo C a morte         Sostenibilità         1,57602           Usantità di porte di Milanti porte HDMI         1		·	Stand incluso	
Recording is Light Withinediale         Jemensioni e peso           Altoparianti incorporati * X         X (any pezza (con supporto)         611,6 mm           Fotocamera integrata * X         Arghezza (con supporto)         611,6 mm           Pesoign         Altezza (con supporto)         535,2 mm           Posizionamento di mercato * (acons del prodotto * (acons del prodott			Cavi inclusi	
Multimediale         Dimensioni e peso           Altoparlanti incorporati * Fotocamera integrata* * X	•		Guida rapida	'
Altoparlanti incorporati * X Profondità (con supporto) 190.1 mm Fotocamera integrata * X Profondità (con supporto) 190.1 mm  Design Altezza (con supporto) 535.2 mm Posizionamento di mercato * Business Peso (con supporto) 6,55 kg Posizionamento di mercato * Nero Peso (con supporto) 6,55 kg Peso (con supporto) 6,11,6 mm Posizionamento di mercato * Nero Profondità (senza supporto) 52,2 mm Posizionamento di mercato * Nero Altezza (senza supporto) 52,2 mm Posizionamento di mercato * Nero Altezza (senza supporto) 50,07 kg Peso (senza supporto) 5,07 kg Peso (senza supporto) 7,37 mm Posizionamento di porte di profota USB upstream USB tipo-C Peso dell'imballo 7,43 mm Peso del mballaggio 7,37 mm Posiziona USB upstream USB tipo-C Peso dell'imballo 9,78 kg Poso de	-	•		•
Fotocamera integrata*		•	·	611.6 mm
Design         Altezza (con supporto)         535, 2 mm           Posizionamento di mercato **         Business         Peso (con supporto)         6,55 kg           Colore del prodotto **         Nero         Larghezza (senza supporto)         511,6 mm           Cornice anteriore         Nero         Altezza(senza supporto)         300,8 mm           Supporto staccabile         ✓         Peso (senza supporto)         5,07 kg           Colore piedi         Argento         Ampiezza del filetto (laterale)         7,43 mm           Senza metalli pesanti         Hg (mercurio)         Ampiezza del filetto (superiore)         7,37 mm           Connettività         Jusi su imballaggio         7,37 mm           Tipo di porta USB upstream         USB tipo-C         Peso dell'imballo         9,78 kg           Numero di porte USB tipo C a monte         1         Sostenibilità         1057602           Usantità di porte downstreami di USB Tipo-A         50         Sostenibilità         1057602           Fornitura di alimentazione USB fina a l'acione USB fina a l'acione HDMI         ✓         Impronta di carbonio         1057602           Quantità DisplayPorta         1,4         Emissioni di carbonio (tale la carboni	·			
Posizionamento di mercato** BusinesS Colore del prodotto** Nero Profondità (senza supporto) 611,6 mm Cornice anteriore Nero Nero Altezza (senza supporto) 52,2 mm Cornice anteriore Nero Altezza (senza supporto) 52,0 mm Supporto staccabile Varietto (alterale) 7,43 mm Colore jedi Argento Ampiezza del filetto (laterale) 7,43 mm Ampiezza del filetto (interiore) 7,37 mm Connettività Hg (mercurio) Ampiezza del filetto (interiore) 7,37 mm Connettività Profondità Senza supporto) 7,37 mm  Connettività Profondità Senza supporto) 7,37 mm  Connettività Profondità Senza supporto) 7,37 mm  Connettività Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 7,37 mm  Connettività Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 9,78 kg  Interiore Profondità Interiore Profondità Interiore Profondità Senza del filetto (interiore) 9,78 kg  Codic				
Colore del produtto * Nero	•			
Cornice anteriore Nero Altezza(senza supporto) 35,2x mm (Supporto staccabile V Argento			Larghezza (senza supporto)	611,6 mm
Supporto staccabile 4 Agento Agento Supporto) 360,8 mm Agento 5,07 kg Colore piedi 5,07 kg Agento 6,07 kg Ampiezza del filetto (laterale) 7,43 mm Ampiezza del filetto (superiore) 7,37 mm Ampiezza del filetto (inferiore) 1,78 cm Ampiezza del filetto (inferiore) 1,7			Profondità (senza supporto)	52,2 mm
Colore piedi Senza metalli pesanti Mg (mercurio) Ampiezza del filetto (superiore) Ampiezza del filetto (superiore) 7,37 mm 7,43 mm 7,4			Altezza(senza supporto)	360,8 mm
Senza metalli pesanti Hg (mercurio) Ampiezza del filetto (laterale 7,33 mm Ampiezza del filetto (superiore) 1,73 mm Ampiezza del filetto (inferiore) 1,78 cm Ampieza de	• •	•	Peso (senza supporto)	5,07 kg
Connettività       Ampiezza del filetto (inferiore)       7,37 mm         Hub USB integrato *       ✓       Ampiezza del filetto (inferiore)       1,28 cm         Tipo di porta USB upstream       USB tipo-C       Peso dell'imballo       9,78 kg         Numero di porte USB tipo C a monte       1       Sostenibilità         USB Tipo-A       5       Codice del registro europeo dei produtti per l'etichettatura energetica (EPREL)       1057602         Fornitura di alimentazione USB fino a l'unità di alimentazione USB fino a l'unità porte HDMI       1       Impronta di carbonio         Quantità Displayberta DHDMI       1.4       Impronta di carbonio (Dell'interiore)       642 Chilogrammo di CO2e         Quantità DisplayPorts       2       Emissioni totali di carbonio (Produzione)       333 Chilogrammo di CO2e         Versione DisplayPort       1.4       Emissioni di carbonio (Produzione)       333 Chilogrammo di CO2e         Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *       Versione DisplayPort       86 Chilogrammo di CO2e         Tipo di porta di ricarica       USB tipo-C       Emissioni di carbonio (Utilizzo)       217 Chilogrammo di CO2e         Vi-Fi       X       Emissioni totali di carbonio (senza)       5 Chilogrammo di CO2e         Wi-Fi       X       Emissioni di carbonio (senza)       25 Chilogrammo di CO2e         Wi-Fi </td <td>•</td> <td><del>-</del></td> <td>Ampiezza del filetto (laterale)</td> <td>7,43 mm</td>	•	<del>-</del>	Ampiezza del filetto (laterale)	7,43 mm
Hub USB integrato* Tipo di porta USB upstream USB tipo-C Numero di porte USB tipo C a monte 1 Sostenibilità Codice del registro europeo dei produtti port le downstream di USB Tipo-A Fornitura di alimentazione USB fino a HDMI* V Quantità porte HDMI 1 Versione HDMI 1 Versione HDMI 1 Versione DisplayPorts 2 Versione DisplayPort Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * Tipo di porte downstream di USB Tipo-A Todice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  Impronta di carbonio Quantità porte HDMI 1 Versione HDMI 1 Versione DisplayPorts 2 Versione DisplayPorts 2 Versione DisplayPort 3 Versione DisplayPort 4 Versione Pdi porte di ricarica Vuscita * Tipo di porta di ricarica VSB tipo-C Tipo di porta di ricarica VSB tipo-C Tipo di porta di ricarica Versione Pdi di ricarica Versione DisplayPort Versione Palla	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tipo di porta USB upstream   USB tipo-C   Peso dell'imballo   Pe			Ampiezza del filetto (inferiore)	1,78 cm
Numero di porte USB tipo C a monte 1  Quantità di porte downstream di USB Tipo-A  Fornitura di alimentazione USB fino 90 W  Fornitura di alimentazione USB fino 90 W  Rumero di porte downstream di USB Tipo-A  Pornitura di alimentazione USB fino 90 W  Rumero di prie tichettatura e neropeto dei prodotti per l'etichettatura e neropeto (EPREL)  RUMI*  Quantità porte HDMI 1  Quantità porte HDMI 1.4  Quantità DisplayPorts 2  Quantità DisplayPorts 2  Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  Tipo di porta di ricarica USB tipo-C  Coliegamento in rete  Wi-Fi X  Montaggio standard VESA *  Montaggio standard VESA *  Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo *  Regolazione altezza *  Versione altezza *  Versione Altre caratteristiche  Quantità porte HDMI 1  Atte caratteristiche  Sostenibilità  Codice del registro europeo dei productive prietichettatura en producti per l'etichettatura energe de producti per l'etichettatura energe de l'etichettatura energe (EPREL)  Impronta di carbonio totale  Emissioni di carbonio (Loguzione)  Bemissioni di carbonio (Utilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Sociali di di carbonio (Itilizzo)  217 Chilogrammo di CO2e  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  217 Chilogrammo di CO2e  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Porti l'etrattura di carbonio	-		Dati su imballaggio	
Quantità di prote downstream di USB Tipo-ASostenibilitàFornitura di alimentazione USB fino a90 WCodice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)1057602HDMI*\$Impronta di carbonioQuantità porte HDMI1.4Impronta di carbonio totale642 Chilogrammo di CO2eQuantità DisplayPorts2Emissioni totali di carbonio (deviazione standard) (deviazione standard)151 Chilogrammo di CO2eVersione DisplayPort1.4Emissioni di carbonio (Produzione)333 Chilogrammo di CO2eAltoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *XEmissioni di carbonio (Logistica)86 Chilogrammo di CO2eTipo di porta di ricaricaUSB tipo-CEmissioni di carbonio (Utilizzo)217 Chilogrammo di CO2eWi-FiXEmissioni di carbonio (Ince vita)5 Chilogrammo di CO2eWi-FiXYersione PAIA1.3.0PronomiaMontaggio standard VESA *Yersione PAIA1.3.0Annel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannelloNox 100 mmCodice del Sistema Armonizzato (SA)82285210Blocco cavo *Altre caratteristicheRegolazione altezza *VQuantità porte Ethernet LAN (RJ-45)1.4		•	Peso dell'imballo	9,78 kg
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  MDMI*  Quantità porte HDMI  1.4  Quantità DisplayPorts  Versione DisplayPort  Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita*  Tipo di porta di ricarica  USB tipo-C  Collegamento in rete  Wi-Fi  Ergonomia  Montaggio standard VESA*  Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo *  Regolazione altezza*  Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  Codice del prejistro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  Louis prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)  Impronta di carbonio  Impronta di carbonio (totali di carbonio (Produzione)  Emissioni di carbonio (Logistica)  Emissioni di carbonio (Utilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Emissioni totali di carbonio (Itilizzo)  Emissioni totali di carbonio (Senza fase di utilizzo)  Versione PAIA  1.3.0  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  1.4  Logistici  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  Logistici	·		Sostenibilità	
Fornitura di alimentazione USB fino a energetica (EPREL)  HDMI *	•	5	Codice del registro europeo dei	
A HDMI *		90 W	prodotti per l'etichettatura	1057602
Quantità porte HDMI 1.4 Impronta di carbonio (1002			energetica (EPREL)	
Versione HDMI 1.4 Impronta di carbonio totale 642 Chilogrammo di CO2e   Quantità DisplayPorts 2			Impronta di carbonio	
Quantità DisplayPorts versione DisplayPort versione DisplayPort Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * Tipo di porta di ricarica  Collegamento in rete Wi-Fi  Errigonomia  Montaggio standard VESA * Panel mounting interfacce 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Blocco cavo * Regolazione altezza *  Zenamana di CO2e (deviazione standard) Ermissioni totali di carbonio (Logistica) Emissioni di carbonio (Utilizzo) Emissioni di carbonio (Utilizzo) 217 Chilogrammo di CO2e Emissioni di carbonio (Ine vita) 5 Chilogrammo di CO2e Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo) 425 Chilogrammo di CO2e Versione PAIA 1.3.0  Altre caratteristiche Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1 Codice del Sistema Armonizzato (SA)  Altre caratteristiche	•		Impronta di carbonio totale	642 Chilogrammo di CO2e
Versione DisplayPort Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  Tipo di porta di ricarica  Collegamento in rete Wi-Fi  Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Blocco cavo * Regolazione altezza *  1.4  Emissioni di carbonio (Produzione) 333 Chilogrammo di CO2e Emissioni di carbonio (Logistica) 86 Chilogrammo di CO2e Emissioni di carbonio (Itilizzo) 217 Chilogrammo di CO2e Emissioni di carbonio (fine vita) 5 Chilogrammo di CO2e 425 Chilogrammo di CO2e 426 Chilogrammo di CO2e 427 Chilogrammo di CO2e 427 Chilogrammo di CO2e 428 Chilogrammo di CO2e 429 Chilogrammo di CO2e 429 Chilogrammo di CO2e 420 Chilogrammo di CO2e 425 Chilogrammo di CO2e 425 Chilogrammo di CO2e 426 Chilogrammo di CO2e 427 Chilogrammo di CO2e 428 Chilogrammo di CO2e 429 Chilogrammo di CO2e 429 Chilogrammo di CO2e 420 Chilogrammo di CO2e 425 Chilogrammo di CO2e 426 Chilogrammo di CO2e 427 Chilogrammo di CO2e 428 Chilogrammo di CO2e 429 Chilogramio di Co2e 429 Chilogramio di CO				151 Chilogrammo di CO2e
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *  Tipo di porta di ricarica  USB tipo-C  Emissioni di carbonio (Utilizzo)  Emissioni di carbonio (Utilizzo)  Emissioni di carbonio (Utilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  Emissioni di carbonio (Itilizzo)  5 Chilogrammo di CO2e  Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)  Versione PAIA  Nontaggio standard VESA *  Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo *  Regolazione altezza *  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  1.3.0	• •	1.4		333 Chilogrammo di CO2e
Tipo di porta di ricarica  USB tipo-C  Emissioni di carbonio (Utilizzo) Emissioni di carbonio (fine vita) 5 Chilogrammo di CO2e Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo) Fergonomia  Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Blocco cavo * Regolazione altezza *  VSB tipo-C  Emissioni di carbonio (Utilizzo) Emissioni di carbonio (fine vita) 5 Chilogrammo di CO2e 425 Chilogrammo di CO2e 6ase di utilizzo) 425 Chilogrammo di CO2e 6ase di utilizzo) 6Ait logistici 6Codice del Sistema Armonizzato (SA)  Altre caratteristiche 6 Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 7 Janea de Control Co	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di	·	· · ·	<del>-</del>
Collegamento in rete  Wi-Fi  Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello Blocco cavo * Regolazione altezza *  Wistrian Se tipo-C  Emissioni di carbonio (fine vita) 5 Chilogrammo di CO2e  Emissioni totali di carbonio (senza fase di utilizzo)  Versione PAIA 1.3.0  Dati logistici  Codice del Sistema Armonizzato (SA)  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1				
Wi-Fi	Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C		<del>-</del>
Wi-Fi  Ergonomia  Montaggio standard VESA * Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo * Regolazione altezza *  Versione PAIA  1.3.0  Codice del Sistema Armonizzato (SA)  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  Versione PAIA  1.3.0  Altre Caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	Collegamento in rete			425 Chilogrammo di CO2e
Montaggio standard VESA * ✓	Wi-Fi	X	,	•
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo * Regolazione altezza *  V  Codice del Sistema Armonizzato (SA)  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	Ergonomia			1.3.0
Interfaccia per montaggio a pannello  Blocco cavo *  Regolazione altezza *  100 x 100 mm  (SA)  85285210  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1	Montaggio standard VESA *	✓	-	
pannello  Blocco cavo *  Regolazione altezza *  Altre caratteristiche  Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1		100 100		85285210
Blocco cavo *	. 55	100 X 100 mm		
Regolazione altezza *	•	✓		
Regolazione altezza 15 cm	Regolazione altezza *	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
	Regolazione altezza	15 cm		















Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.