

## D-Link DGS-108 switch di rete Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-108

Nome del prodotto : DGS-108

D-Link DGS-108. Tipo interruttore: Non gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 16 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Colore del prodotto	Nero
Livello del commutatore	L2	Materiale della scocca	Metallo
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Indicatori LED	Collegamento, Potenza, Sì
<b>Connettività</b>		Certificazione	FCC Class B, ICES-003 Class B, CE Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B, cUL, CB, RoHS
Quantità di porte RJ-45 *	8	<b>Prestazione</b>	
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	2053751 h
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Collegamento in rete</b>		Corrente d'ingresso	1 A
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Voltaggio di ingresso	5 V
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Consumi	4,5 W
Full duplex	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Supporto controllo flusso	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Intervallo di temperatura	10 - 70 °C
<b>Trasmissione dati</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità di trasferimento dati supportate	10/100/1000 Mbps	Umidità	5 - 90%
Capacità di commutazione *	16 Gbit/s	Dissipazione del calore	9,548 BTU/h
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	<b>Dimensioni e peso</b>	
Store-and-forward	✓	Peso	440 g
Massima velocità di trasferimento	1 Gbit/s	<b>Dati logistici</b>	
Supporto Jumbo Frames	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Buffer di memoria di pacchetto	0,128 MB	<b>Altre caratteristiche</b>	
<b>Sicurezza</b>		Velocità di trasferimento dati	2000 Mbit/s
Filtri MAC address	✓	Dimensioni (LxPxA)	162 x 102 x 28 mm
<b>Design</b>		Tecnologia di connessione	Cablato
Montaggio rack *	✗		



0790069370663



790069370663



5052415400796



0790069285998



790069285998

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.