

## D-Link DGS-1100-26MP switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero

**Marchio :** D-Link

**Codice prodotto:** DGS-1100-26MP

**Nome del prodotto :** DGS-1100-26MP

D-Link DGS-1100-26MP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Livello del commutatore	L2	Peso lordo del pallet (aria)	445,1 kg
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	27 pz
Gestione web-based	✓	Quantità per pallet (aria)	81 pz
<b>Connettività</b>		Lunghezza del pallet	110 cm
Quantità di porte RJ-45 *	24	Ampiezza del pallet	120 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Altezza del pallet (aria)	133,5 cm
Quantità di slot per modulo SFP	2	Peso lordo del pallet (mare)	587,5 kg
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Numero di cartoni per pallet (mare)	36 pz
<b>Collegamento in rete</b>		Quantità per pallet (mare)	108 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az	Altezza del pallet (mare)	173,5 cm
Supporto 10G *	✗	Peso del cartone da spedizione	15,8 kg
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	<b>Gestione energetica</b>	
VLAN support	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di VLA	4094	Consumi	387 W
<b>Trasmissione dati</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Throughput	38,69 Mpps	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Frame Jumbo	9216	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Sicurezza</b>		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Funzione IGMP snooping	✓	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Supporto SSH/SSL	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
<b>Design</b>		Umidità	0 - 95%
Montaggio rack *	✓	Dissipazione del calore	147046 BTU/h
Fattore di forma	1U	<b>Dimensioni e peso</b>	
Colore del prodotto	Nero	Larghezza	440 mm
Indicatori LED	✓	Profondità	290 mm
Numero di ventole	2 ventola(e)	Altezza	44 mm
Sicurezza	cUL, UL, GS, CB	Peso	3,81 kg
Certificazione	FCC/IC, CE, VCCI, RCM, BSMI	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Prestazione</b>		Larghezza imballo	377 mm
Memoria flash	16 MB	Profondità imballo	508 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	269291 h	Altezza imballo	92 mm

**Dettagli tecnici**

Altezza del cartone da spedizione 40 cm  
Ampiezza del cartone da spedizione 29 cm  
Lunghezza del cartone da spedizione 52 cm  
Peso netto del cartone di spedizione 14,6 kg

**Dati su imballaggio**

Peso dell'imballo 4,4 kg

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



0790069420122



790069420122

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.