

D-Link DGS-1100-26MPV2 switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1100-26MPV2

Nome del prodotto : DGS-1100-26MPV2

D-Link DGS-1100-26MPV2. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 52 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Voci IPv6 multicast	1
Livello del commutatore	L2	Numero di gruppi multicast filtrati	1
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protocolli	
Gestione web-based	✓	Caratteristiche IPv4 e IPv6	IPv4 FIB
Ispezione ARP	✓	Design	
Supporto MIB	<ul style="list-style-type: none"> • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC1213 MIB II • RFC1493 Bridage MIB • RFC1907 SNMPv2 MIB • RFC1215 MIB Traps Convention 	Montaggio rack *	✓
		Colore del prodotto	Nero
		Materiale della scocca	Metallo
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Memoria flash	16 MB
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Emissione acustica	50,5 dB
Quantità di porte Combo SFP	2	Fanless	✓
Collegamento in rete		MTBF (PoE)	317,777 h
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Gestione energetica	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10GBASE-T, 1000BASE-T	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Mirroring della porta	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Full duplex	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Half-Duplex	✓	Consumo energetico (max)	454,1 W
Supporto controllo flusso	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Raggruppamento link	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Controllo Broadcast storm	✓	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Limitazione della velocità	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	24
Auto MDI/MDI-X	✓	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Apertura albero di protocollo	✓	Condizioni ambientali	
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Auto-negoziazione	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
VLAN support	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Caratteristiche della LAN virtuale	Port-based VLAN, Voice VLAN	Umidità	0 - 95%
Trasmissione dati		Dissipazione del calore	287 BTU/h
Capacità di commutazione *	52 Gbit/s	Dimensioni e peso	
tasso di inoltro	38,69 Mpps	Larghezza	440 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Profondità	208 mm
Supporto Jumbo Frames	✓	Altezza	44 mm
Sicurezza		Peso	2,8 kg
Caratteristiche DHCP	DHCP client	Dati logistici	
Funzione IGMP snooping	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Algoritmi di sicurezza supportati	SSL/TLS		
Filtri MAC address	✓		
Porta di sicurezza statica	✓		

Funzioni Multicast

Supporto multicast	✓
Voci IPv4 multicast	1



0790069453342



790069453342

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.