

D-Link DGS-1210-08P Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-08P/E

Nome del prodotto : DGS-1210-08P

D-Link DGS-1210-08P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Ampiezza del cartone da spedizione	34,6 cm
Livello del commutatore	L2	Lunghezza del cartone da spedizione	38,2 cm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Peso netto del cartone di spedizione	10,8 kg
Supporto MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
		Peso lordo del pallet (aria)	436,1 kg
Connettività		Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Quantità di porte RJ-45 *	8	Quantità per pallet (aria)	180 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Lunghezza del pallet	110 cm
Quantità di slot per modulo SFP	2	Ampiezza del pallet	120 cm
Collegamento in rete		Altezza del pallet (aria)	140,3 cm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Peso lordo del pallet (mare)	644,9 kg
Supporto 10G *	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Full duplex	✓	Quantità per pallet (mare)	270 pz
Supporto controllo flusso	✓	Altezza del pallet (mare)	2,04 m
Apertura albero di protocollo	✓	Peso del cartone da spedizione	11,6 kg
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	* Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Supporto Jumbo Frames	✓	Condizioni ambientali	
Buffer di memoria di pacchetto	6 MB	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Sicurezza		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Umidità	0 - 95%
Funzione IGMP snooping	✓	Dimensioni e peso	
Filtri MAC address	✓	Larghezza	280 mm
Porta di sicurezza statica	✓	Profondità	180 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Altezza	44 mm
Funzioni Multicast		Dati su imballaggio	
Supporto multicast	✓	Larghezza imballo	288 mm
Protocolli		Profondità imballo	331 mm
Protocolli di gestione	SNMP, RMON	Altezza imballo	72 mm
Protocollo Data link	IP	Peso dell'imballo	2,17 kg
Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Impilabile *	✓		

Design		Altre caratteristiche	
Colore del prodotto	Nero	Velocità trasferimento pacchetti	14.9 Mp/s
Indicatori LED	✓	Indicatore (LED) alimentazione	✓
Gestione dei cavi ottimizzata	✓		
Sicurezza	cUL, LVD		
Certificazione	CE Class A		
Dettagli tecnici			
Altezza del cartone da spedizione	31,7 cm		



0790069467691



790069467691



5704174940296

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.