


D-Link DGS-1210-10 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero, Grigio

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-10/E

Nome del prodotto : DGS-1210-10



D-Link DGS-1210-10. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Tempo medio tra guasti (MTBF)	205249 h
Livello del commutatore	L2	Dettagli tecnici	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Altezza del cartone da spedizione	31,7 cm
Gestione web-based	✓	Ampiezza del cartone da spedizione	34,6 cm
Ispezione ARP	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	38,2 cm
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Peso netto del cartone di spedizione	10,4 kg
Supporto MIB	✓	Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Connettività		Peso lordo del pallet (aria)	425,5 kg
Quantità di porte RJ-45 *	8	Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantità per pallet (aria)	180 pz
Quantità di slot per modulo SFP	2	Lunghezza del pallet	110 cm
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Ampiezza del pallet	120 cm
Collegamento in rete		Altezza del pallet (aria)	140,3 cm
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (mare)	625,9 kg
Supporto 10G *	✗	Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Mirroring della porta	✓	Quantità per pallet (mare)	270 pz
Full duplex	✓	Altezza del pallet (mare)	2,04 m
Supporto controllo flusso	✓	Peso del cartone da spedizione	11,1 kg
Raggruppamento link	✓	Gestione energetica	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Apertura albero di protocollo	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Auto-negoziazione	✓	Condizioni ambientali	
Trasmissione dati		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
tasso di inoltrò	14,88 Mpps	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Umidità	5 - 95%
Store-and-forward	✓	Dissipazione del calore	373,96 BTU/h
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	9216	Larghezza	280 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0,512 MB	Profondità	126 mm
Sicurezza		Altezza	44 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Peso	980 g
Funzione IGMP snooping	✓	Dati su imballaggio	
Filtri MAC address	✓	Larghezza imballo	286 mm
Protezione contro i loop back	✓	Profondità imballo	325 mm
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		

Design		Dati su imballaggio	
Montaggio rack *	✓	Altezza imballo	70 mm
Impilabile *	✓	Peso dell'imballo	2,08 kg
Fattore di forma	1U	Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero, Grigio	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069467707



790069467707



5704174940302

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.