

D-Link DGS-1210-10MP switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-10MP

Nome del prodotto : DGS-1210-10MP

D-Link DGS-1210-10MP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE)



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Livello del commutatore	L2/L3	RAM installata	128 MB
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Memoria flash	32 MB
Gestione web-based	✓	Firmware aggiornabile	✓
Ispezione ARP	✓	lunghezza massima cavo	100 m
Registro evento di sistema	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1274005 h
Supporto MIB	RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620	Dettagli tecnici	
Connettività		Altezza del cartone da spedizione	34,9 cm
Quantità di porte RJ-45 *	8	Ampiezza del cartone da spedizione	29,4 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Lunghezza del cartone da spedizione	41,6 cm
Quantità di slot per modulo SFP	2	Peso netto del cartone di spedizione	9,31 kg
Connettore a fibra ottica	SFP	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Collegamento in rete		Peso lordo del pallet (aria)	268,3 kg
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Supporto 10G *	✗	Quantità per pallet (aria)	72 pz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Lunghezza del pallet	110 cm
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Ampiezza del pallet	120 cm
Mirroring della porta	✓	Altezza del pallet (aria)	118,2 cm
Full duplex	✓	Peso lordo del pallet (mare)	430,6 kg
Supporto controllo flusso	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	40 pz
Raggruppamento link	✓	Quantità per pallet (mare)	120 pz
Controllo Broadcast storm	✓	Altezza del pallet (mare)	188 cm
Auto MDI/MDI-X	✓	Peso del cartone da spedizione	10,1 kg
Apertura albero di protocollo	✓	Gestione energetica	
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
VLAN support	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Numero di VLA	4094	Consumo energetico (max)	152,3 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
		Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
		Bilancio energetico totale del PoE	130 W
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Umidità	0 - 95%
		Dissipazione del calore	519,51 BTU/h

Fibra ottica		Dimensioni e peso	
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-FX, 1000BASE-X	Larghezza	330 mm
		Profondità	180 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	1,77 kg
Trasmissione dati		Dati su imballaggio	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Larghezza imballo	319 mm
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Profondità imballo	400 mm
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Altezza imballo	91 mm
Store-and-forward	✓	Peso dell'imballo	3,1 kg
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	10000		
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB		
Sicurezza		Dati logistici	
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL)	768		
Funzione IGMP snooping	✓		
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS		
Protezione contro i loop back	✓		
Funzione IP-MAC-Port binding	✓		
Funzioni Multicast			
Supporto multicast	✓		
Design			
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità		
Sicurezza	CB, UL, BSMI, CCC		
Certificazione	CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC		



0790069432507



790069432507

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.