

D-Link DGS-1210-20 switch di rete Gestito L2 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-20

Nome del prodotto : DGS-1210-20



D-Link DGS-1210-20. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Quantità di porte RJ-45: 20. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 40 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

| Caratteristiche di gestione | | Dettagli tecnici | |
|---|--|---|-------------|
| Tipo interruttore * | Gestito | Altezza del cartone da spedizione | 38,6 cm |
| Livello del commutatore | L2 | Ampiezza del cartone da spedizione | 34,6 cm |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | Lunghezza del cartone da spedizione | 38,2 cm |
| Supporto MIB | SNTP, ICMPv6, IPv4/v6 | Peso netto del cartone di spedizione | 14,9 kg |
| Connettività | | Quantità di cartone da spedizione | 5 pz |
| Quantità di porte RJ-45 * | 20 | Peso lordo del pallet (aria) | 448,5 kg |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 16 | Numero di cartoni per pallet (aria) | 27 pz |
| Quantità porte SFP/SFP+ | 4 | Quantità per pallet (aria) | 135 pz |
| Quantità di slot per modulo SFP | 4 | Lunghezza del pallet | 110 cm |
| Collegamento in rete | | Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Standard di rete * | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Altezza del pallet (aria) | 129,3 cm |
| Supporto 10G * | ✗ | Peso lordo del pallet (mare) | 731 kg |
| Mirroring della porta | ✓ | Numero di cartoni per pallet (mare) | 45 pz |
| Full duplex | ✓ | Quantità per pallet (mare) | 225 pz |
| Supporto controllo flusso | ✓ | Altezza del pallet (mare) | 2,06 m |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Peso del cartone da spedizione | 15,7 kg |
| Apertura albero di protocollo | ✓ | Gestione energetica | |
| Blocco Head-of-line (HOL) | ✓ | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| VLAN support | ✓ | Consumi | 14,06 W |
| Trasmissione dati | | Power over Ethernet (PoE) | |
| Velocità di trasferimento dati supportate | 10/100/1000 Mb/s | Supporto Power over Ethernet (PoE) ✗ | |
| Capacità di commutazione * | 40 Gbit/s | Condizioni ambientali | |
| Dimensioni tavola MAC * | 16000 voci | Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
| Store-and-forward | ✓ | Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Massima velocità di trasferimento | 1 Gbit/s | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1 MB | Umidità | 0 - 95% |
| Sicurezza | | Intervallo temperatura di funzionamento | 41 - 122 °F |
| Caratteristiche DHCP | DHCP server, DHCP client | Dimensioni e peso | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | ✓ | Larghezza | 440 mm |
| Funzione IGMP snooping | ✓ | Profondità | 140 mm |
| Filtri MAC address | ✓ | Altezza | 44 mm |
| Porta di sicurezza statica | ✓ | Peso | 2,2 kg |
| Supporto SSH/SSL | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Funzioni Multicast | | Larghezza imballo | 357 mm |
| Supporto multicast | ✓ | Profondità imballo | 331 mm |
| Protocolli | | Altezza imballo | 72 mm |
| Protocolli di gestione | SNMP, RMON | Peso dell'imballo | 2,97 kg |
| Protocollo Data link | IP | Dati logistici | |
| Design | | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Montaggio rack * | ✓ | | |
| Impilabile * | ✓ | | |

| Design | | Altre caratteristiche | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| Fattore di forma | 1U | Velocità trasferimento pacchetti | 29.8Mp/s |
| Colore del prodotto | Nero | Indicatore (LED) alimentazione | ✓ |
| Indicatori LED | ✓ | | |
| Gestione dei cavi ottimizzata | ✓ | | |
| Sicurezza | cUL, CE LVD | | |
| Certificazione | FCC, CE, ICES, VCCI, BSMI, C-Tick | | |



0790069373220



790069373220



0088021327153



088021327153



0790069373251



790069373251

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.