



D-Link DGS-1210-52 Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-52/E

Nome del prodotto : DGS-1210-52



D-Link DGS-1210-52. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack di ingresso AC. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Lista di controllo accesso (ACL)	✓
Livello del commutatore	L2	Funzione IGMP snooping	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Filtri MAC address	✓
Gestione web-based	✓	Protezione contro i loop back	✓
Ispezione ARP	✓	Funzioni Multicast	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Design	
Supporto MIB	✓	Montaggio rack *	✓
Connettività		Impilabile *	✓
Quantità di porte RJ-45 *	48	Fattore di forma	1U
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Colore del prodotto	Nero
Quantità di porte Combo SFP	4	Indicatori LED	✓
Connettore di alimentazione	Jack di ingresso AC	Prestazione	
Collegamento in rete		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	RAM installata	256 MB
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Memoria flash	32 MB
Mirroring della porta	✓	Emissione acustica	0 dB
Full duplex	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	400667 h
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Alimentazione *	AC
Controllo Broadcast storm	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Apertura albero di protocollo	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Consumo energetico (max)	34,85 W
Auto-negoziazione	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN support	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE)	✗
Numero di VLA	256	*	

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
tasso di inoltro	77,4 Mpps	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Store-and-forward	✓	Umidità	0 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Dissipazione del calore	118,92 BTU/h
Frame Jumbo	10000	Dimensioni e peso	
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB	Larghezza	440 mm
Sicurezza		Profondità	210 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Altezza	44 mm
		Peso	3,46 kg



0790069467790



790069467790



0790069399695



790069399695

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.