

D-Link DGS-1210-52MP/ME/E switch di rete Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero, Grigio

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-52MP/ME/E

Nome del prodotto : DGS-1210-52MP/ME/E



D-Link DGS-1210-52MP/ME/E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2+. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 104 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Livello del commutatore	L2+	Autenticazione	VLAN Guest, Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Connettività		Funzioni Multicast	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Supporto multicast	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	MLD v1, MLD v2
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48		
Quantità di slot per modulo SFP	4	Design	
Connettore a fibra ottica	SFP	Montaggio rack *	✓
Console port	RJ-45	Impilabile *	✓
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Fattore di forma	1U
Collegamento in rete		Colore del prodotto	Nero, Grigio
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Indicatori LED	Attività, Ventola estraattore fumi, Collegamento, Potenza, Velocità
Supporto 10G *	✗	Numero di ventole	2 ventola(e)
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Compatibilità elettromagnetica	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Mirroring della porta	✓	Certificazione	IEC61000-4-5, RoHS
Full duplex	✓	Prestazione	
Supporto controllo flusso	✓	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Raggruppamento link	✓	RAM installata	256 MB
Controllo Broadcast storm	✓	Memoria flash	32 MB
Auto MDI/MDI-X	✓	Emissione acustica	52,4 dB
Apertura albero di protocollo	✓	Gestione energetica	
Numero di VLA	4094	Alimentazione *	AC/DC
Trasmissione dati		Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Capacità di commutazione *	104 Gbit/s	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Buffer di memoria di pacchetto	3 MB	Consumi	483,1 W
Sicurezza		Condizioni ambientali	
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Funzione IGMP snooping	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, SNMP, SSH	Umidità	5 - 90%
Filtri MAC address	✓	Dissipazione del calore	850,58 BTU/h
Supporto SSH/SSL	✓	Dimensioni e peso	
Protezione contro i loop back	✓	Larghezza	440 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Profondità	430 mm
		Altezza	44 mm
		Peso	5,78 kg

Dati su imballaggio

Larghezza imballo	558 mm
Profondità imballo	568 mm
Altezza imballo	149 mm
Peso dell'imballo	8,54 kg



0790069468230



790069468230

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.