



D-Link DGS-1250-28XMP Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1250-28XMP/E

Nome del prodotto : DGS-1250-28XMP



D-Link DGS-1250-28XMP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP, LEAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Livello del commutatore	L3	Protezione contro i loop back	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Gestione web-based	✓	Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)
Ispezione ARP	✓	Funzioni Multicast	
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Supporto multicast	✓
Registro evento di sistema	✓	Design	
Supporto MIB	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,	Montaggio rack *	✓
		Colore del prodotto	Nero
		Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità
		Compatibilità elettromagnetica	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
		Prestazione	
		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
		RAM installata	2048 MB
		Memoria flash	64 MB
		Emissione acustica	50,8 dB
		Firmware aggiornabile	✓
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	463430,16 h
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Consumo energetico (max)	455,1 W
Console port	RJ-45	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE)	✓
Standard di rete *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	* Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Supporto 10G *	✓	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	15,4 W

Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Condizioni ambientali	
Mirroring della porta	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Full duplex	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Supporto controllo flusso	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Raggruppamento link	✓	Umidità	0 - 95%
Controllo Broadcast storm	✓	Dissipazione del calore	1551,891 BTU/h
Auto MDI/MDI-X	✓	Dimensioni e peso	
Apertura albero di protocollo	✓	Larghezza	440 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Profondità	250 mm
VLAN support	✓	Altezza	44 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Peso	3,46 kg
Numero di VLA	4094	Dati su imballaggio	
Fibra ottica		Larghezza imballo	393 mm
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX	Profondità imballo	563 mm
Trasmissione dati		Altezza imballo	89 mm
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Peso dell'imballo	4,76 kg
tasso di inoltro	95,24 Mpps	Certificati di sicurezza	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Certificazione	CB, UL, BSMI, CCC
Store-and-forward	✓		
Instradamento statico	✓		
Numero di instradamenti statici	124		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	12000		
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP snooping		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL)	768		
Funzione IGMP snooping	✓		



0790069467882



790069467882



5704174940449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.