



D-Link DGS-1250-52X Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1250-52X/E

Nome del prodotto : DGS-1250-52X



D-Link DGS-1250-52X. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48, Console port: RJ-45. Dimensioni tavola MAC: 32000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Sicurezza	
Tipo interruttore *	Gestito	Funzione IGMP snooping	✓
Livello del commutatore	L3	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP, LEAP, MD5, PEAP, SSH, SSL/TLS, TTLS
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Protezione contro i loop back	✓
Gestione web-based	✓	Funzione IP-MAC-Port binding	✓
Ispezione ARP	✓	Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI)	✓	Funzioni Multicast	
Registro evento di sistema	✓	Supporto multicast	✓
Supporto MIB	RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2620,	Design	
		Montaggio rack *	✓
		Colore del prodotto	Nero
		Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità
		Compatibilità elettromagnetica	CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI
		Prestazione	
		Tipo memoria	DDR3-SDRAM
		RAM installata	2048 MB
		Memoria flash	64 MB
		Emissione acustica	50,7 dB
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	589984,72 h
Connettività		Gestione energetica	
Quantità di porte RJ-45 *	48	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Consumo energetico (max)	51,2 W
Console port	RJ-45	Power over Ethernet (PoE)	
		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C

Collegamento in rete		Condizioni ambientali	
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
		Umidità	0 - 95%
		Dissipazione del calore	174,592 BTU/h
		Dimensioni e peso	
Supporto 10G *	✓	Larghezza	440 mm
Supporto controllo flusso	✓	Profondità	210 mm
Raggruppamento link	✓	Altezza	44 mm
Controllo Broadcast storm	✓	Peso	3,01 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Dati su imballaggio	
Apertura albero di protocollo	✓	Larghezza imballo	351 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Profondità imballo	565 mm
VLAN support	✓	Altezza imballo	91 mm
Caratteristiche della LAN virtuale	Voice VLAN	Peso dell'imballo	4,28 kg
Numero di VLA	4094	Certificati di sicurezza	
Fibra ottica		Certificazione	CB, UL, BSMI, CCC
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	100BASE-FX, 1000BASE-LHX, 1000BASE-X, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX		
Trasmissione dati			
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s		
tasso di inoltro	130,95 Mpps		
Dimensioni tavola MAC *	32000 voci		
Instradamento statico	✓		
Numero di instradamenti statici	124		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Frame Jumbo	12000		
Buffer di memoria di pacchetto	16 MB		
Sicurezza			
Caratteristiche DHCP	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping		
Lista di controllo accesso (ACL)	✓		
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL)	768		



0790069467899



790069467899



5704174940456

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.