

D-Link DGS-1510 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-28X

Nome del prodotto : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 92 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Lunghezza del cartone da spedizione	52,9 cm
Livello del commutatore	L3	Peso netto del cartone di spedizione	7,49 kg
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Connettività		Peso lordo del pallet (aria)	471,4 kg
Quantità di porte RJ-45 *	24	Numero di cartoni per pallet (aria)	40 pz
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Quantità per pallet (aria)	120 pz
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Lunghezza del pallet	110 cm
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Ampiezza del pallet	120 cm
Collegamento in rete		Altezza del pallet (aria)	2,05 m
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (mare)	471,4 kg
Supporto 10G *	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	40 pz
Full duplex	✓	Quantità per pallet (mare)	120 pz
Auto MDI/MDI-X	✓	Altezza del pallet (mare)	2,05 m
Trasmissione dati		Peso del cartone da spedizione	11,3 kg
Capacità di commutazione *	92 Gbit/s	Gestione energetica	
Throughput	68,45 Mpps	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Store-and-forward	✓	Consumi	24 W
Numero di instradamenti statici	512	Power over Ethernet (PoE)	
Supporto Jumbo Frames	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Condizioni ambientali	
Sicurezza		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Filtri MAC address	✓	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Porta di sicurezza statica	✓	Umidità	0 - 95%
Supporto SSH/SSL	✓	Dissipazione del calore	72,292 BTU/h
Design		Dimensioni e peso	
Montaggio rack *	✓	Larghezza	440 mm
Impilabile *	✓	Profondità	210 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza	44 mm
Indicatori LED	✓	Peso	2 kg
Sicurezza	cUL, CB	Dati su imballaggio	
Certificazione	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC	Larghezza imballo	348 mm
Prestazione		Profondità imballo	511 mm
Emissione acustica	47,5 dB	Altezza imballo	91 mm
Dettagli tecnici		Peso dell'imballo	3,47 kg
Altezza del cartone da spedizione	38,3 cm	Dati logistici	
Ampiezza del cartone da spedizione	29,6 cm	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069406058




790069406058



4056203093390



0790069467974



790069467974

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.