

## D-Link DGS-1510-28XMP Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero, Grigio



**Marchio :** D-Link

**Codice prodotto:** DGS-1510-28XMP/E

**Nome del prodotto :** DGS-1510-28XMP

D-Link DGS-1510-28XMP. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 24. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16384 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE.... Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Gestito	Processore integrato	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Frequenza del processore	400 MHz
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	RAM installata	256 MB
Classificazione del traffico	✓	Memoria flash	32 MB
Registro evento di sistema	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	274796 h
Connettività		Dettagli tecnici	
Quantità di porte RJ-45 *	24	Altezza del cartone da spedizione	48,5 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ampiezza del cartone da spedizione	38,5 cm
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Lunghezza del cartone da spedizione	53 cm
Connettore a fibra ottica	SFP+	Peso netto del cartone di spedizione	14,3 kg
Collegamento in rete		Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Peso lordo del pallet (aria)	561,6 kg
Supporto 10G *	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Quantità per pallet (aria)	72 pz
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Lunghezza del pallet	110 cm
Mirroring della porta	✓	Ampiezza del pallet	120 cm
Full duplex	✓	Altezza del pallet (aria)	2,08 m
Supporto controllo flusso	✓	Peso lordo del pallet (mare)	561,6 kg
Raggruppamento link	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz
Controllo Broadcast storm	✓	Quantità per pallet (mare)	72 pz
Auto MDI/MDI-X	✓	Altezza del pallet (mare)	2,08 m
Apertura albero di protocollo	✓	Peso del cartone da spedizione	22,6 kg
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Gestione energetica	
Auto-negoziazione	✓	Alimentazione *	AC
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
VLAN support	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN	Consumo energetico (max)	436,3 W
Numero di VLA	4094	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	24
Throughput	95,24 Mpps	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Dimensioni tavola MAC *	16384 voci	Bilancio energetico totale del PoE	370 W
Store-and-forward	✓	Condizioni ambientali	
Numero di code	8	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Frame Jumbo	9216	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Buffer di memoria di pacchetto	1,5 MB	Umidità	0 - 95%
		Dissipazione del calore	1487,78 BTU/h

Sicurezza		Dimensioni e peso	
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Larghezza	440 mm
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Profondità	308,5 mm
Regole della Lista di Controllo Accessi (ACL)	768	Altezza	44 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Peso	4,25 kg
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS, EAP, SNMP, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Dati su imballaggio	
Supporto SSH/SSL	✓	Larghezza imballo	450 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Profondità imballo	510 mm
Autenticazione	Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port	Altezza imballo	121 mm
Funzioni Multicast		Peso dell'imballo	7,06 kg
Supporto multicast	✓	Dati logistici	
Design		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Montaggio rack *	✓		
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero, Grigio		
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Potenza, Velocità		
Numero di ventole	2 ventola(e)		
Sicurezza	cUL, CB		



0790069467943



790069467943

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.