

## D-Link DGS-1510-52X switch di rete Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-52X

Nome del prodotto : DGS-1510-52X

D-Link DGS-1510-52X. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connettore di alimentazione: Jack DC-ingresso. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Altezza del cartone da spedizione	39,8 cm
Livello del commutatore	L3	Ampiezza del cartone da spedizione	32,4 cm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	57,3 cm
Gestione web-based	✓	Peso netto del cartone di spedizione	11,4 kg
<b>Connettività</b>		Quantità di cartone da spedizione	3 pz
Quantità di porte RJ-45 *	48	Peso lordo del pallet (aria)	375,1 kg
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Quantità per pallet (aria)	72 pz
Connettore di alimentazione	Jack DC-ingresso	Lunghezza del pallet	110 cm
<b>Collegamento in rete</b>		Ampiezza del pallet	120 cm
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Altezza del pallet (aria)	173 cm
Supporto 10G *	✓	Peso lordo del pallet (mare)	375,1 kg
Mirroring della porta	✓	Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz
Full duplex	✓	Quantità per pallet (mare)	72 pz
Supporto controllo flusso	✓	Altezza del pallet (mare)	173 cm
Raggruppamento link	✓	Peso del cartone da spedizione	14,9 kg
Controllo Broadcast storm	✓	<b>Gestione energetica</b>	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
VLAN support	✓	Consumo energetico (max)	44,2 W
<b>Trasmissione dati</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Throughput	130,95 Mpps	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Store-and-forward	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	3 MB	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
<b>Sicurezza</b>		Umidità	0 - 95%
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Dissipazione del calore	138,8 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza	440 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità	250 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Altezza	44 mm
<b>Funzioni Multicast</b>		Peso	5,3 kg
Supporto multicast	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Design</b>		Larghezza imballo	365 mm
Montaggio rack *	✓	Profondità imballo	555 mm
Impilabile *	✓	Altezza imballo	101 mm
Fattore di forma	1U		

Design		Dati su imballaggio	
Colore del prodotto	Nero	Peso dell'imballo	4,62 kg
Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza	Dati logistici	
Numero di ventole	2 ventola(e)	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Sicurezza	cUL, CB		
Certificazione	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC		
Prestazione			
Emissione acustica	45,8 dB		



0790069406065



790069406065



0790069467950



790069467950

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.