

D-Link DGS-1510 Gestito L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1510-52XMP

Nome del prodotto : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 48. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 128 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Peso netto del cartone di spedizione	14,5 kg
Livello del commutatore	L3	Quantità di cartone da spedizione	2 pz
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Peso lordo del pallet (aria)	400,7 kg
Gestione web-based	✓	Numero di cartoni per pallet (aria)	24 pz
Classificazione del traffico	✓	Quantità per pallet (aria)	48 pz
Ispezione ARP	✓	Lunghezza del pallet	110 cm
Connettività		Ampiezza del pallet	120 cm
Quantità di porte RJ-45 *	48	Altezza del pallet (aria)	166 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Peso lordo del pallet (mare)	400,7 kg
Quantità di slot del modulo SFP+	4	Numero di cartoni per pallet (mare)	24 pz
Collegamento in rete		Quantità per pallet (mare)	48 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Altezza del pallet (mare)	166 cm
Supporto 10G *	✓	Peso del cartone da spedizione	16,1 kg
Tipi di cavi supportati	Cat5, Cat5e	Gestione energetica	
Full duplex	✓	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Trasmissione dati		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità di commutazione *	128 Gbit/s	Consumo energetico (max)	486,9 W
Throughput	95,24 Mpps	Power over Ethernet (PoE)	
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Numero di interfacce IP	16	Condizioni ambientali	
Supporto Jumbo Frames	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Frame Jumbo	9216	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Funzioni Multicast		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Supporto multicast	✓	Umidità	0 - 95%
Tabella degli indirizzi MAC multicast	512 voci	Dissipazione del calore	138,787 BTU/h
Design		Dimensioni e peso	
Montaggio rack *	✓	Larghezza	440 mm
Impilabile *	✓	Profondità	308 mm
Colore del prodotto	Nero	Altezza	44 mm
Tasto reset	✓	Peso	5,41 kg
Indicatori LED	Attività, Collegamento, PoE, Velocità	Dati su imballaggio	
Numero di ventole	3 ventola(e)	Larghezza imballo	475 mm
Certificazione	CE FCC C-Tick VCCI BSMI cUL CB	Profondità imballo	520 mm
Prestazione		Altezza imballo	110 mm
Emissione acustica	56,9 dB	Peso dell'imballo	7,26 kg

Dettagli tecnici

Altezza del cartone da spedizione 50,7 cm
Ampiezza del cartone da spedizione 27,3 cm
Lunghezza del cartone da spedizione 55,5 cm

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85176990



0790069434303



790069434303

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.