

## D-Link DGS-1520-52/E switch di rete Gestito L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1520-52/E

Nome del prodotto : DGS-1520-52/E



D-Link DGS-1520-52/E. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L3. Tipo di porte RJ-45: 10G Ethernet (100/1000/10000), Quantità di porte RJ-45: 50. Dimensioni tavola MAC: 16384 voci, Capacità di commutazione: 176 Gbit/s. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Protocolli	
Tipo interruttore *	Gestito	Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP)	✓
Livello del commutatore	L3	Protocollo di routing	OSPF, RIP, RiPng, VRRP
Gestione web-based	✓		
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	50	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Impilabile *	✓
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	48	Fattore di forma	1U
Quantità di porte 10G Ethernet (rame)	2	Colore del prodotto	Nero
Quantità di slot del modulo SFP+	2	Prestazione	
Porte Fibre Channel	2	Impilamento fisico (unità)	8
Connettore a fibra ottica	SFP+	Stacking virtuale (unità)	32
Collegamento in rete		Emissione acustica	56,8 dB
Supporto 10G *	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	364888 h
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Alimentazione *	AC
Auto MDI/MDI-X	✓	Supporto Redundant power supply (RPS)	✓
Apertura albero di protocollo	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Blocco Head-of-line (HOL)	✓	Consumo energetico (max)	51,2 W
VLAN support	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Trasmissione dati		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Capacità di commutazione *	176 Gbit/s	Condizioni ambientali	
tasso di inoltra	130,95 Mpps	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Dimensioni tavola MAC *	16384 voci	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Store-and-forward	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Instradamento statico	✓	Umidità	5 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Dissipazione del calore	174,6 BTU/h
Frame Jumbo	12288	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	441 mm
Funzione IGMP snooping	✓	Profondità	207,4 mm
Protezione contro i loop back	✓	Altezza	44 mm
Protezione/Filtro BPDU	✓	Peso	2,78 kg
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC)



0790069472039



790069472039

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.