

D-Link DGS-2000-10 switch di rete Gestito L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-2000-10

Nome del prodotto : DGS-2000-10



D-Link DGS-2000-10. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2/L3. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Montaggio rack, Fattore di forma: 1U

Caratteristiche di gestione		Funzioni Multicast	
Tipo interruttore *	Gestito	Supporto multicast	✓
Livello del commutatore	L2/L3	Snooping del Multicast listener discovery (MLD)	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓		
Gestione web-based	✓		
Supporto MIB	✓		
Connettività		Design	
Quantità di porte RJ-45 *	8	Montaggio rack *	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fattore di forma	1U
Quantità di slot per modulo SFP	2	Colore del prodotto	Nero
Console port	RJ-45	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza, Velocità
Collegamento in rete		Prestazione	
Standard di rete *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tipo memoria	DDR3-SDRAM
Full duplex	✓	RAM installata	256 MB
Half-Duplex	✓	Memoria flash	32 MB
Auto MDI/MDI-X	✓	Tempo medio tra guasti (MTBF)	1380058 h
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Gestione energetica	
VLAN support	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN	Consumi	2,07 W
		Consumo energetico (max)	6,33 W
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
tasso di inoltro	14,88 Mpps	Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
Store-and-forward	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Buffer di memoria di pacchetto	4,1 MB	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Sicurezza		Umidità	5 - 90%
Caratteristiche DHCP	DHCP relay, DHCP snooping	Dissipazione del calore	21,59 BTU/h
Lista di controllo accesso (ACL)	✓	Dimensioni e peso	
Funzione IGMP snooping	✓	Larghezza	280 mm
Porta di sicurezza statica	✓	Profondità	126 mm
Supporto SSH/SSL	✓	Altezza	44 mm
Funzione IP-MAC-Port binding	✓	Peso	980 g
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069460463



790069460463



0790069450082



790069450082

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.