



Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR telecamera di sorveglianza Torretta Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto

Marchio : Dahua Technology

Famiglia del prodotto : WizSense

Codice prodotto : DH-SD5A432GB-HNR

Nome del prodotto : DH-SD5A432GB-HNR



Dahua Technology WizSense DH-SD5A432GB-HNR. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Fattore di forma: Torretta. Illuminazione min.: 0,0005 lx, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 58.5-2.8, Angolo di visione dell'obiettivo, verticale: 31.9-1.3. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Zoom ottico: 32x, Zoom digitale: 16x, Distanza di rilevamento: 2124 m

Prestazione		Veduta notturna	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Distanza di visione notturna	150 m
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	Tipo LED	IR
Tecnologia di connessione *	Cablato	Numero di LED	4
Controllo PTZ	✓	Video	
Modalità PTZ	5 modelli	Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel
Rilevamento automatico	✓	Megapixel totali *	4 MP
Certificazione	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1	Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+
Design		Risoluzioni grafiche supportate	352 x 240, 352 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1440
Fattore di forma *	Torretta	Riduzione rumore	✓
Tipo di montaggio *	Soffitto	Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 2D, Riduzione del rumore 3D
Colore del prodotto *	Nero, Bianco	Compensazione della retroilluminazione	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Range dinamico grandangolo digitale (DWDR)	✓
Codice IK	IK10	Audio	
Macchina fotografica		Formati audio supportati	G.711, G.722.1, G.723, G.726, G.729
Illuminazione min.	0,0005 lx	Collegamento in rete	
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	58.5-2.8	Collegamento ethernet LAN *	✓
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	31.9-1.3	Protocolli di rete supportati	HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP
Angolo di visione dell'obiettivo, diagonale	67.5-3.2	Wi-Fi *	✗
Inclinazione	15 - 90°	Bluetooth *	✗
Velocità del movimento in verticale preimpostata	300 °/s	Archiviazione	
Velocità manuale di inclinazione	0,1 - 200 °/s	Disco rigido integrato *	✗
Panoramica	0 - 360°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Velocità del movimento in orizzontale preimpostata	400 °/s	Memoria espandibile fino a	512 GB
Velocità manuale di panoramica	0,1 - 300 °/s	RAM installata	1000 MB
Bilanciamento del bianco	Auto, Interno, Manuale, Naturale, Esterno, Sodium lamp, Street lamp	Capacità ROM	4000 MB
Sensore d'immagine		Connettività	
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sensore *	CMOS	Uscite per cuffie	1
Sistema di lente			
Zoom fotocamera	✓		
Zoom ottico	32x		

Sistema di lente		Caratteristiche di gestione	
Zoom digitale	16x	Gestione web-based	✓
Numero di lenti *	1	Browser web	✓
Distanza di rilevamento	2124 m	Gestione energetica	
Distanza di osservazione	839 m	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
Distanza di riconoscimento	425 m	Consumi	13 W
Lunghezza focale	4.8-154	Consumo energetico (max)	22 W
Messa a fuoco automatica	✓	Volt CC in uscita	24
Messa a fuoco	Manuale	Ampère CC in uscita	2,5 A
Apertura massima	4	Condizioni ambientali	
Distanza di identificazione	212 m	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 70 °C
Numero minimo di aperture	1,6	Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Distanza minima di focus	0,8 m	Dimensioni e peso	
Veduta notturna		Altezza	332 mm
Visione notturna *	✓	Diametro	19 cm
		Peso	4,7 kg
		Peso dell'imballo	8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1



6923172540867

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.