

## DH40MC

Martello combinato - 7,1 kg



### > Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) super compatto, robusto e molto potente grazie al motore da **1.100W**. L'attacco è di tipo **SDS-max** ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di **frizione di sicurezza**, alta velocità di rotazione e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben **7,1 Joule (EPTA)**!. Le grandi e comode leve dell'interruttore e del cambio, situata ora in posizione superiore, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni eccezionali!

### Applicazioni

Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scanalatura, squadatura (per mezzo degli accessori opzionali).

### Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo	40 mm
Ø foro con punta corona	105 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.100 W
Velocità a vuoto	620 giri/min
Percussioni a pieno carico	2.800 colpi/min
Energia del singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Lunghezza	448 mm
Larghezza	105 mm
Altezza	255 mm
Peso	7,1 kg
Spazzole carbone	999043 standard
Spazzole carbone	999073 autobloccanti
Codice articolo	DH40MCWS
Codice EAN	4966376284658
Accessori in dotazione	impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso - valigetta

## **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.