

D-Link DIR-X1550 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIR-X1550

Nome del prodotto : DIR-X1550

D-Link DIR-X1550. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1200 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Numero di flussi di dati: 2x2. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3, WPS



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
WAN DSL *	✗	Design	
Slot per scheda SIM *	✗	Colore del prodotto	Nero
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Contenuto dell'imballo	
Caratteristiche Wireless LAN		Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Adattatore AC/DC	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Guida rapida	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1200 Mbit/s	Sostenibilità	
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Conformità alla sostenibilità	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Certificati di sostenibilità	CE
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1200 Mbit/s	Antenna	
Modulazione	1024-QAM	Design dell'antenna *	Esterno
Collegamento in rete		Qualità dell'antenna	4
Collegamento ethernet LAN *	✓	Caratteristiche	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Funziona con Amazon Alexa	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Funziona con Google Assistant	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)	Certificazione	FCC, IC
Standard di rete	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u	Gestione energetica	
Supporto multicast	✓	Tipologia alimentazione *	AC
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Porta USB *	✗	Voltaggio di uscita	12 V
Jack DC-in	✓	Corrente d'uscita	1 A
Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 65 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Tasto reset	✓	Umidità	5 - 95%
Sicurezza WPS Push Button	✓	Requisiti di sistema	
Tecnologia Intelligent Mesh	✓	Browser supportati	Internet Explorer 10, Firefox 28.0, Chrome 28.0, Safari 6.0
Tecnologia MU-MIMO	✓		Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Numero di flussi di dati	2x2		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Sicurezza		Sistema operativo Windows supportato	
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA, WPA2, WPA3, WPS	Compatibilità sistema operativo Mac	
Firewall	✓	Dimensioni e peso	
Accesso ospite	✓	Larghezza	174 mm
Supporto DMZ	✓	Profondità	139 mm
		Altezza	60,3 mm
		Peso	280 g
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0790069462030



790069462030

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.