

D-Link DIS-200G-12PS switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-200G-12PS

Nome del prodotto : DIS-200G-12PS

D-Link DIS-200G-12PS. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10, Console port: RJ-45. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci, Capacità di commutazione: 24 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE... Voltaggio input DC: 46 - 54 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete, Montaggio rack



| Caratteristiche di gestione | | Design | |
|--|---|--|---|
| Tipo interruttore * | Gestito | Compatibilità elettromagnetica | CISPR 22, FCC Part 15B Class A |
| Livello del commutatore | L2 | Certificazione | CE, FCC, BSMI EN 61000-4-2 ESD EN 61000-4-3 RS EN 61000-4-4 EFT EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 CS EN 61000-4-8 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6 |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | ✓ | | |
| Gestione web-based | ✓ | | |
| Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | ✓ | | |
| Registro evento di sistema | ✓ | | |
| Connettività | | Prestazione | |
| Quantità di porte RJ-45 * | 10 | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 205689 h |
| Tipo di porte RJ-45 * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Dettagli tecnici | |
| Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame) | 10 | Altezza del cartone da spedizione | 25,2 cm |
| Quantità di slot per modulo SFP | 2 | Ampiezza del cartone da spedizione | 37,2 cm |
| Console port | RJ-45 | Lunghezza del cartone da spedizione | 40,9 cm |
| Collegamento in rete | | Peso netto del cartone di spedizione | 11 kg |
| Standard di rete * | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z | Quantità di cartone da spedizione | 5 pz |
| | | Peso lordo del pallet (aria) | 283,7 kg |
| Supporto 10G * | ✗ | Numero di cartoni per pallet (aria) | 24 pz |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | Quantità per pallet (aria) | 120 pz |
| Mirroring della porta | ✓ | Lunghezza del pallet | 110 cm |
| Full duplex | ✓ | Ampiezza del pallet | 120 cm |
| Supporto controllo flusso | ✓ | Altezza del pallet (aria) | 114,3 cm |
| Raggruppamento link | ✓ | Peso lordo del pallet (mare) | 496,4 kg |
| Controllo Broadcast storm | ✓ | Numero di cartoni per pallet (mare) | 42 pz |
| Auto MDI/MDI-X | ✓ | Quantità per pallet (mare) | 210 pz |
| Apertura albero di protocollo | ✓ | Altezza del pallet (mare) | 189,9 cm |
| Rilevamento di collegamento attivo | ✓ | Peso del cartone da spedizione | 11,8 kg |
| VLAN support | ✓ | Gestione energetica | |
| Caratteristiche della LAN virtuale | Voice VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN | Voltaggio input DC | 46 - 54 V |
| | | Consumo energetico (max) | 260 W |
| Numero di VLA | 4094 | Protezione contro le sovratensioni | ✓ |
| | | Protezione contro le sovratensioni | 6 kV |
| | | Power over Ethernet (PoE) | |
| | | Supporto Power over Ethernet (PoE) * | ✓ |
| | | Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--------------|
| Fibra ottica | | Power over Ethernet (PoE) | |
| Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE-X | Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 W |
| Trasmissione dati | | Bilancio energetico totale del PoE | 240 W |
| Capacità di commutazione * | 24 Gbit/s | Condizioni ambientali | |
| tasso di inoltro | 17,85 Mpps | Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 65 °C |
| Dimensioni tavola MAC * | 8000 voci | Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
| Store-and-forward | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Supporto Jumbo Frames | ✓ | Umidità | 0 - 95% |
| Frame Jumbo | 9216 | Dissipazione del calore | 887,16 BTU/h |
| Sicurezza | | Dimensioni e peso | |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client | Larghezza | 171,2 mm |
| Funzione IGMP snooping | ✓ | Profondità | 48 mm |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, SSL/TLS | Altezza | 210 mm |
| Autenticazione | Autenticazione basata su Port | Peso | 2,5 kg |
| Prevenzione attacco DoS | ✓ | Dati su imballaggio | |
| tipo di autenticazione | RADIUS | Larghezza imballo | 217 mm |
| Algoritmi di pianificazione di coda | SPQ, Weighted Round Robin (WRR) | Profondità imballo | 355 mm |
| Funzioni Multicast | | Altezza imballo | 76 mm |
| Supporto multicast | ✓ | Peso dell'imballo | 2,2 kg |
| Protocolli | | Dati logistici | |
| Protocolli di gestione | SNMP v1/v2c/v3, SNMP, Telnet | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
| Design | | | |
| Montaggio rack * | ✓ | | |
| Impilabile * | ✗ | | |
| Colore del prodotto | Nero | | |
| Materiale della scocca | Metallo | | |
| Indicatori LED | ✓ | | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP30 | | |
| Montabile a parete | ✓ | | |
| Montaggio su rail DIN | ✓ | | |
| Sicurezza | UL60950-1 | | |



0790069433504



790069433504

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.