

D-Link DIS-300G-14PSW Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DIS-300G-14PSW

Nome del prodotto : DIS-300G-14PSW

D-Link DIS-300G-14PSW. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 10. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 8000 voci. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE.... Voltaggio input DC: 48 - 58 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Dettagli tecnici	
Tipo interruttore *	Gestito	Altezza del cartone da spedizione	27 cm
Livello del commutatore	L2	Ampiezza del cartone da spedizione	40,5 cm
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Lunghezza del cartone da spedizione	69,5 cm
Gestione web-based	✓	Peso netto del cartone di spedizione	18,6 kg
Modellizzazione del traffico	✓	Quantità di cartone da spedizione	10 pz
Registro evento di sistema	✓	Peso lordo del pallet (aria)	415,6 kg
Supporto MIB	RFC 1757 RMON 1,2,3,9; RFC 2674 Q MIB RFC-1213 MIB-II; RFC-1493 MIB; RFC 2233 IF MIB	Numero di cartoni per pallet (aria)	20 pz
Connettività		Quantità per pallet (aria)	200 pz
Quantità di porte RJ-45 *	10	Lunghezza del pallet	120 cm
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Ampiezza del pallet	110 cm
Quantità di slot per modulo SFP	4	Altezza del pallet (aria)	148,5 cm
Connettore a fibra ottica	LC	Peso lordo del pallet (mare)	575 kg
Collegamento in rete		Numero di cartoni per pallet (mare)	28 pz
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Quantità per pallet (mare)	280 pz
Supporto 10G *	✗	Altezza del pallet (mare)	2,02 m
Full duplex	✓	Peso del cartone da spedizione	19,9 kg
Supporto controllo flusso	✓	Gestione energetica	
Raggruppamento link	✓	Voltaggio input DC	48 - 58 V
Controllo Broadcast storm	✓	Consumi	14 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Apertura albero di protocollo	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto-negoziazione	✓	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
VLAN support	✓	Intervallo di tensione Power over Ethernet (PoE)	54 - 58 V
Caratteristiche della LAN virtuale	Tagged VLAN, Protocol-based VLAN, Interface-based VLAN, Port-based VLAN, IP subnet-based VLAN	Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	60 W
Numero di VLA	1024	Bilancio energetico totale del PoE	240 W
Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Dimensioni tavola MAC *	8000 voci	Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C

Trasmissione dati		Condizioni ambientali	
Store-and-forward	✓	Range di umidità di funzionamento	5 - 95%
Supporto Jumbo Frames	✓	Dimensioni e peso	
Frame Jumbo	9000	Larghezza	71 mm
Sicurezza		Profondità	154 mm
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client	Altezza	128 mm
Algoritmi di sicurezza supportati tipo di autenticazione	HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH IEEE 802.1x, RADIUS	Peso	1,41 kg
Algoritmi di pianificazione di coda	Weighted Round Robin (WRR)	Dati su imballaggio	
Funzioni Multicast		Larghezza imballo	195 mm
Supporto multicast	✓	Profondità imballo	242 mm
Design		Altezza imballo	138 mm
Montaggio rack *	✗	Peso dell'imballo	1,86 kg
Colore del prodotto	Nero	Dati logistici	
Indicatori LED	Allarme, LAN, PoE, status	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30		
Montabile a parete	✓		
Montaggio su rail DIN	✓		
Compatibilità elettromagnetica	FCC 15, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6		
Certificazione	IEC60068-2-6, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, UL 60950-1, CE, FCC, RoHS, WEEE		
Prestazione			
Firmware aggiornabile	✓		



0790069437922



790069437922

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.