

Cavo DisplayPort certificato VESA da 2m - 10 Pezzi - Cavetto Display Port 1.2 4K 60Hz UHD, cavo monitor DP a DP, connettori DP con chiusure a scatto

ID prodotto: DISPL2M10PK



Questo cavo DisplayPort 1.2 in confezione da 10 pezzi facilita la configurazione di più monitor. Con questo cavo è possibile ottenere video ad alta larghezza di banda e audio multicanale ed è ideale per workstation 4K, dock e GPU ad alte prestazioni. Collega un monitor UHD DisplayPort 4K 60Hz a un computer host o a un hub MST.

Per un funzionamento perfetto tra i dispositivi abilitati a DisplayPort, il cavo DisplayPort 1.2 è certificato VESA per garantire la compatibilità DP 1.2 e la retrocompatibilità con la DP 1.1.

Questo cavo DisplayPort è dotato di un rivestimento esterno in TPE flessibile e può essere instradato intorno agli angoli e ai bordi della scrivania. I robusti dispositivi antistrappo consentono di posizionare comodamente il cavo, mentre i connettori DP placcati in oro si agganciano saldamente per evitare disconnessioni accidentali.

Il cavo DisplayPort certificato supporta le seguenti caratteristiche di DP 1.2:

- Risoluzioni fino a 4K 60Hz, utilizzando una sorgente e un display DP compatibili
- Supporta frequenze di aggiornamento elevate, tra cui 1080p 120Hz e 1440p 75Hz
- Protezione dei contenuti digitali ad alta larghezza di banda (HDCP) per un collegamento sicuro tra sorgente e display
- Multi-Stream Transport (MST) per il collegamento in cascata di più monitor
- 8 canali audio digitali non compressi
- Compatibile con DP 1.1

Questo cavo DP 1.2 è costruito con una schermatura in alluminio intrecciato in mylar per ridurre al minimo le EMI e garantire un'uscita audio/video chiara e costante e prestazioni affidabili a lungo termine.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **CONFEZIONE DA 10:** questi cavi DisplayPort 1.2 certificati VESA sono disponibili in una pratica confezione da 10 per facilitare le installazioni di grandi dimensioni; supporta video 4K 60Hz con HBR2, audio 8Ch, Multi-Stream Transport (MST) e audio stereo 3D
- **COSTRUZIONE DI QUALITÀ:** cavetto DP da 28AWG con connettori placcati in oro per una maggiore integrità e affidabilità del segnale; foglio di Al-Mylar con treccia di rame per una maggiore protezione EMI; compatibile con DP 1.1
- **APPLICAZIONI:** La conveniente confezione da 10 pezzi è ideale per uffici, sale riunioni, sale conferenze, aule e installazioni professionali a più schermi con GPU ad alte prestazioni; utilizzo con docking station/monitor/proiettori/video wall 4K UHD o 1080p
- **DESIGN AFFIDABILE:** i connettori in ABS con rilievi di trazione e guaina in TPE flessibile prevengono i danni dovuti ai piegamenti; sottostruttura dei connettori in metallo per la schermatura EMI; connettori DP a scatto per evitare la disconnessione
- **SPECIFICHE:** 2 metri; 10 pezzi; nero; DisplayPort v1.2; 4K 60Hz con/HBR2/MST/GTC; DP Latching maschio/maschio; 28AWG; Ø: 7,3mm; rivestimento in TPE; guaina del connettore in ABS; foglio di Al-Mylar/schermo intrecciato; SKU singolo disponibile (DISPL2M)

Website Filters

Norme di garanzia	Lifetime
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Hardware

Numero di conduttori	19
----------------------	----

Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Video Revision	DisplayPort 1.2
Massima velocità di trasferimento dati	21.6 Gbps
Specifiche audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

Connettore/i

Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità	10% a 85 % RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Latch
Diametro filo	28 AWG
Tipo enclosure	ABS
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.3 in [7.3 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.0 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]

Peso prodotto 4.7 oz [134.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length 3.1 in [8.0 cm]

Package Width 13.8 in [35.0 cm]

Package Height 18.1 in [46.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 3.3 lb [1.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 10 - Cavo Displayport da 2m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.