

Dock USB-C e USB-A - Dock doppio monitor DisplayPort + HDMI 4K 60Hz - Docking station ibrida USB 3.0 per laptop USB-C o USB-A - 6x USB Type-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Mac/Window

ID prodotto: DK30A2DH



Questa docking station per due monitor 4K offre un'estrema flessibilità per la configurazione della propria workstation. Funziona con i computer laptop dotati di porte USB-C e USB-A e supporta varie combinazioni di monitor HDMI e Ultra HD 4K con tecnologia DisplayPort.

Ideale per le applicazioni di grafica dettagliata, questa docking station consente di migliorare la produttività estendendo le capacità del display del computer laptop attraverso due monitor Ultra HD 4K. Dotata di tecnologia DisplayLink® per il supporto dei monitor ad alta risoluzione, permette di collegare due display 4K a 60 Hz tramite una singola connessione USB.

La dock per due monitor 4K consente di collegare:

- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (fino a 4096x2160p a 60 Hz)
- 2 display HDMI 4K (fino a 4096x2160p a 60 Hz)
- 1 display 4K con tecnologia DisplayPort + display 4K con tecnologia HDMI (fino a 4096x2160p a 60Hz)

La docking station USB 3.0 supporta i computer laptop Windows o Mac dotati di funzionalità USB-C e USB-A. Questo significa che è possibile collegare i modelli più recenti di computer laptop USB-C o Thunderbolt™ 3 ed estendere la vita di quelli con tecnologia USB 3.0 (Type-A) di precedente generazione.

Questa dock USB-A e USB-C consente di trasformare un computer laptop Windows o Mac in una workstation completa con sei porte USB 3.0 (Type-A), una porta Gigabit Ethernet e porte separate per microfono e audio da 3,5 mm per il collegamento di più dispositivi audio, il tutto con un singolo cavo.

Il prodotto DK30A2DH è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Soluzione perfetta per i computer laptop negli ambienti aziendali, governativi, finanziari e commerciali
- Ideale per lavorare con applicazioni di grafica o a uso intensivo di dati su un computer laptop

## Caratteristiche

- DOCK IBRIDO USB-C e USB-A DOPPIO 4K 60Hz: docking station USB 3.0 universale (5 Gbps) compatibile con computer/laptop dotati di porte USB-C e USB-A; il replicatore di porte è dotato di hub USB Type-A a 6 porte, GbE e jack audio 3,5 mm (cuffia e microfono)
- VIDEO MULTI-MONITOR FLESSIBILE: questa docking station doppia 4K a 60 Hz può collegare fino a 2 monitor: due display DisplayPort o due HDMI o DP + HDMI; supporta due display estesi su MacBook con processore Intel o chip Apple M1
- 6 PORTE USB-A DOWNSTREAM: la dock USB C ibrida è dotata di un hub USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbps) integrato con 6 porte USB-A sulla parte anteriore e posteriore per il supporto di dispositivi come tastiere, mouse, unità flash, dischi rigidi esterni e stampanti
- PER LAPTOP USB-A E USB-C: il chipset DL 6950 certificato DisplayLink supporta PC USB-C/Thunderbolt 3 e USB-A; cavi host USB-C e USB-A inclusi; supporta Windows, macOS, Chrome OS e Ubuntu; non supporta tecnologia Power Delivery per la ricarica del laptop
- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: StarTech.com offre una garanzia di 3 anni e il supporto tecnico gratuito a vita per tutte le docking station; StarTech.com semplifica le ricerche tra gli oltre 3000 prodotti disponibili a livello globale.

---

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	2
Tipo bus	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL817

---

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	Display singolo - DisplayPort - 5120 x 2880 a 60 Hz (con due porte DP) / 4096 x 2160 a 60 Hz / 3840 x 2160 a 60 Hz  Display singolo - HDMI - 4096 x 2160 a 60 Hz / 3840 x 2160 a 60 Hz  Display doppio - DisplayPort e HDMI - 4096 x 2160 a 60 Hz / 3840 x 2160 a 60 Hz
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

## Connettore/i

Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin)
	2 - HDMI (19 pin)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - RJ-45
	6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

## Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-C o USB-A disponibile.
Nota	<p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.</p> <p>Sono inclusi un cavo USB-C a USB-C e un cavo USB-C a USB-A.</p> <p>La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display HDMI o DisplayPort con funzionalità 4K</p> <p>Gli adattatori video e le docking station DisplayLink supportano più display esterni sui dispositivi Mac basati su Apple M1. È necessaria l'installazione del driver. Contattare il supporto StarTech.com per suggerimenti sulle configurazioni specifiche.</p>

## Indicatori

Indicatori LED	1 - Alimentazione
----------------	-------------------

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC

Corrente ingresso	2A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	40W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10~90% RH

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	8.9 in [22.6 cm]
Larghezza prodotto	3.4 in [8.7 cm]
Altezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
Peso prodotto	10.6 oz [301.0 g]

---

#### Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	12.5 in [31.8 cm]
Package Width	5.1 in [13.0 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 1.9 lb [0.9 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

- 1 - Docking station
  - 1 - Cavo USB-C a USB-A da 1 m
  - 1 - Cavo USB-C a USB-C da 1 m
  - 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
  - 1 - guida di avvio rapido
- 

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.