

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

ID prodotto: DKT30CHPD



Questo elegante adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola in una docking station portatile per computer laptop, offrendo in un'unica soluzione portatile tutta la praticità di un adattatore USB-C a USB, di un adattatore USB-C a Ethernet e di un adattatore HDMI 4K USB-C.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W, è inoltre possibile alimentare l'adattatore e ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

Questo versatile adattatore USB-C consente di realizzare una workstation con due monitor praticamente ovunque, fornendo un'uscita HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) con frequenza di aggiornamento a 30 Hz, due porte USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet con supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0.

La porta Gigabit Ethernet con supporto della funzionalità Wake On LAN (WOL), dei frame jumbo, della codifica VLAN e dello standard Energy-Efficient Ethernet, garantisce un'affidabile connessione alla rete cablata, l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato. Inoltre, due porte USB 3.0 aggiuntive (USB Type-A) consentono di connettere i dispositivi per la produttività come il mouse e/o un'unità di memoria flash.

Ideale per l'utilizzo in viaggio, il compatto adattatore multiporta supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) e consente quindi di utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare sia il laptop sia l'adattatore. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato extra lungo, che assicura una maggiore flessibilità di collegamento al computer laptop, il che significa un cavo in meno da portare con sé.

Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station per ogni sistema operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività.

Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display ottimizza connettività e produttività dell'utente finale.

Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e frustrazioni per gli utenti finali.

Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita.

Il prodotto DKT30CHPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DP Alt Mode.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare un monitor HDMI esterno per il multitasking
- Consente di offrire presentazioni su un proiettore o televisore HDMI in un'aula o una sala riunioni
- Permette di collegare un televisore HDMI in un hotel o in una postazione di lavoro

Caratteristiche

- Utilizzando questo adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
- Questo adattatore multiporta consente di aggiungere dispositivi USB 3.0 Type-A, come unità flash o mouse
- Il cavo esteso da 34 cm, collegato alla porta USB-C, garantisce il posizionamento flessibile sulla scrivania

- Possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata grazie alla porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto Wake On LAN
- Questo adattatore video multiporta HDMI UHD 4K dotato di tecnologia USB-C permette di collegare un display aggiuntivo

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS176 ASIX - AX88179

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p a 24 Hz o 3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full	Sì

Duplex

<hr/>		
Connettore/i	Tipo/i connettori	<p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)</p> <p>1 - HDMI (19 pin)</p> <p>1 - RJ-45</p> <p>2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)</p> <p>1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)</p>
<hr/>		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 >macOS 10.9 - 10.15, 11.3 e versioni successive >Chrome OS™</p>
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	<p>Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.</p> <p>Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)</p>
	Nota	<p>Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB.</p> <p>L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all'adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.</p> <p>Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).</p> <p>USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.</p> <p>Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori</p>

informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Power Delivery	60W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	0~85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	13.7 in [348 mm]
Lunghezza prodotto	3.8 in [9.6 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.1 cm]
Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
Peso prodotto	2.3 oz [64.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.6 cm]
Package Height	1.6 in [4.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	7.0 oz [198.0 g]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - adattatore multiporta usb-c

1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.