

D-Link DMS-107/E switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero

Marchio : D-Link

Codice prodotto: DMS-107/E

Nome del prodotto : DMS-107/E

D-Link DMS-107/E. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 5. Dimensioni tavola MAC: 2000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 12 V



Caratteristiche di gestione		Design	
Tipo interruttore *	Non gestito	Materiale della scocca	Metallo
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Indicatori LED	Attività, Collegamento, Potenza
Connettività		Prestazione	
Quantità di porte RJ-45 *	5	Fanless	✓
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Tempo medio tra guasti (MTBF)	944277,78 h
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	5		
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame)	2		
Collegamento in rete		Gestione energetica	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Alimentazione *	dC
Supporto 10G *	✗	Voltaggio input DC	12 V
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Corrente d'ingresso	0.5 A
Auto MDI/MDI-X	✓	Consumi	3,37 W
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000,2500 Mbit/s		
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓		
Trasmissione dati		Power over Ethernet (PoE)	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
tasso di inoltrò	14,88 Mpps		
Dimensioni tavola MAC *	2000 voci		
Store-and-forward	✓		
Numero di code	8		
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB		
Design		Condizioni ambientali	
Colore del prodotto	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
		Umidità	5 - 90%
		Dissipazione del calore	14,28 BTU/h
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	145 mm
		Profondità	28 mm
		Altezza	82 mm
		Peso	295,2 g
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	BSMI, CE, Low Voltage Directive (LVD), RoHS



0790069470240



790069470240

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.