



Docking station USB-C Alt Mode tre monitor

DOCKUCPT3D

SKU: CG16826

La Docking Station USB-C DOCKUCPT3D USB-C Alt Mode tre monitor di V7 consente di aggiungere fino a tre monitor, quattro porte USB, audio, schede di memoria SD/Micro SD e connettività di rete Gigabit Ethernet al tuo computer compatibile con USB-C, permettendone al contempo la ricarica. È dotata di due porte HDMI e un'uscita DisplayPort che può essere utilizzata per estendere o riflettere il dispositivo, offrendo il massimo in quanto a produttività multitasking. Supporta fino a due monitor 4K o fino a tre monitor 1920 x 1080 (1080P). L'alimentazione inclusa fornisce fino a 100 Watt di ricarica USB-C al tuo computer, offrendo contemporaneamente connettività extra. È compatibile con i dispositivi DisplayPort Alt mode. Include un'interfaccia blocco K per una maggiore sicurezza. Questa soluzione fornisce una robusta connettività ad alte prestazioni per estendere e migliorare la produttività della tua postazione di lavoro con una garanzia di 2 anni.

- Connetti i tuoi monitor e dispositivi durante la ricarica del tuo computer con un solo cavo
- Supporta fino a due monitor 4K o fino a tre monitor 1920 x 1080 (1080P)
- 4 x porte USB A 3.2 Gen1 con BC 1.2 per i dati e la ricarica
- Ricarica il tuo dispositivo con USB-C Power Delivery fino a 100 Watt
- Gigabit Ethernet e TRRS a 4 poli per cuffie stereo con microfono
- Interfaccia blocco K per una maggiore sicurezza
- Garanzia di 2 anni

Informazioni Generali

Skù: CG16826
 Modello: DOCKUCPT3D
 EAN: 0662919116205
 Garanzia: 2 anni
 Certificazioni: CE, FCC, RoHS, UKCA
 Paese D'Origine: Cina
 Tipo di confezione: 4 Color Box
 La confezione comprende: 1 x Docking Station Type C, 1 x cavo USB-C (Chip E-mark) da 1 metro, 1 x guida rapida, 1 x adattatore di alimentazione DC 20 V/6,5 A 130 W con cavo US, Schuko e UK AC

Colore

Colore: Nero

Design

Docking Type: Alt Mode
 Numero di Porte: 1 x DisplayPort, 1 x RJ Ethernet, 2 x HDMI, [3_5mm_audio_mic], 1 x MicroSD Card Reader, 1 x SD Card Reader, USB-C In

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 245 x 190 x 655 mm (9.65 x 7.48 x 25.79 in)
 Peso Della Spedizione: 1.37 kg (3.02 lbs)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni del prodotto: 207 x 83 x 19 mm (8.15 x 3.27 x 0.75 in)
 Peso Del Prodotto: 0.32 kg (0.71 lbs)

Dati Tecnici

Connettività: USB-C
 Power Delivery: 100 Watts
 USB Display Type: Alt-Mode
 Connettori: 3.5mm Audio, DisplayPort, HDMI, USB A, USB C
 Temperatura di stoccaggio : -10 to 70 C
 Tensione in ingresso: 100-240V AC
 Security: K-lock
 Temperatura d'esercizio : 0 to 35 C
 Tensione di uscita: 20V/6.50A
 Audio Channel: 4pole TRRS Stereo
 Max Resolution: Single display: DP or HDMI up to 4K 3840x2160@60Hz Two displays: up to 4K 3840x2160@60Hz on DP1.4 HBR3 laptop Three displays: up to 1920x1080@60Hz
 Velocità di trasferimento: 10/100/1000 Mbps