



Docking station USB-C Triple DisplayLink

DOCKUSBC

SKU: CD52844

L'Universal Docking Station USB-C di V7 aggiunge facilmente display, porte USB, audio e connettività di rete al tuo computer in modo semplice mentre ricarica il tuo computer con un cavo incluso. Aggiunge 1 HDMI DisplayLink, 1 HDMI in modalità alternativa, DVI, 4 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C, audio e connessione Gigabit Ethernet mentre carica il tuo computer fino a 65 W di erogazione di alimentazione. Espandi o passa alla modalità in mirroring dei tuoi schermi HDMI (4K + 2K) e DVI (2K). È certificato Displaylink, con una robusta connettività ad alte prestazioni per estendere e migliorare la produttività della tua postazione di lavoro con una garanzia di 2 anni.

- Connetti i tuoi monitor e dispositivi durante la ricarica con un solo cavo
- Supporta due display 2K (HDMI e DVI) e un display 4K (HDMI)
- 2 porte USB-C, 4 porte USB-A
- Ricarica il tuo dispositivo con erogazione di alimentazione USB-C fino a 65 W di uscita
- Gigabit Ethernet e cuffie con microfono da 3,5 mm
- Garanzia di 2 anni

Informazioni Generali

Sku: CD52844
 Modello: DOCKUSBC
 EAN: 0662919114935
 Garanzia: 2 anni
 Certificazioni: CE, FCC, RoHS
 Paese D'Origine: Cina
 Tipo di confezione: 4 Color Box
 ASIN: B09S3RMTNR
 La confezione comprende: Docking station, cavo USB-C, alimentazione, guida rapida

Colore

Colore: Nero

Design

Docking Type: USB-C DisplayLink
 Numero di Porte: 1 x DVI port, 1 x HDMI, 1 x RJ Ethernet, 1 x 3.5 mm Audio In (Microphone), 3 x USB-C, 4 x USB

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni della confezione (L/P/H): 272 x 179 x 69 mm (10.71 x 7.05 x 2.72 in)
 Peso Della Spedizione: 1.55 kg (3.42 lbs)

Dimensioni Della Confezione (L/P/H)

Dimensioni del prodotto: 223 x 80 x 26 mm (8.78 x 3.15 x 1.02 in)
 Peso Del Prodotto: 0.34 kg (0.75 lbs)

Dati Tecnici

Connettività: USB-C
 USB Display Type: DisplayLink
 Connettori: 3.5 mm Audio In (Microphone), DVI, HDMI, RJ45, USB, USB C
 Temperatura di stoccaggio : -10 to 70 C
 Tensione in ingresso: 100-240V AC
 Security: K Lock Interface
 Temperatura d'esercizio : 0 to 35 C
 Tensione di uscita: 20V/5.00A
 Audio Channel: 3.5 mm TRS
 Max Resolution: Single Display: 2K Dual Display: 2K Triple Display: 4K